

SPLIT TETO SPRINGER SPACE AIR

Springer

A linha Split Teto Springer Space Air é ideal para estabelecimentos comerciais, trazendo maior conforto térmico, operação silenciosa e robustez aliados a um design moderno e agradável.

Possui unidade externa leve, compacta e robusta, com descarga vertical, que ocupa menos espaço e facilita a instalação e manutenção, e serpentina em cobre, que garante maior vida útil, confiabilidade e robustez. A unidade interna é fácil de limpar, pois possui filtro de tela lavável de simples acesso.

Disponível nas capacidades 24.000, 36.000 e 57.000 BTU/h Frio.



Flecha de ar de longo alcance: podendo chegar até 15m de distância, distribuindo melhor e de forma uniforme o fluxo de ar e proporcionando melhor conforto térmico



Defletor de ar 360°: com 5 posições, evita que o fluxo de ar vá direto nas pessoas, criando uma sensação de conforto ainda maior



Operação silenciosa: através do ventilador interno, especialmente desenvolvido para proporcionar um ambiente agradável



Função Turbo: o ar-condicionado opera em sua capacidade máxima, fazendo com que a temperatura selecionada seja alcançada muito mais rápido.

Função Favorito: usada para restaurar as configurações atuais ou retomar às configurações anteriores.

Função LED: desativa os sinais sonoros e iluminação dos LEDs, proporcionando uma noite de sono agradável e tranquila.

Função Dormir: ajusta automaticamente a temperatura para manter o máximo conforto com a maior economia de energia.

Função Timer (temporizador): programa o ar-condicionado para ligar e desligar no horário desejado.

Funções Oscilar e Direção: a primeira ativa o movimento automático das aletas horizontais e a segunda altera o ângulo das aletas, permitindo melhor direcionamento do ar no ambiente.

4 modos de operação: automático, refrigeração, ventilação e desumidificação.

4 velocidades de ventilação: baixa, média, alta e automática.

Fluido Refrigerante Ecológico R-410A: atóxico, não inflamável e não agride a camada de ozônio.

SPLIT TETO SPRINGER SPACE AIR

DADOS TÉCNICOS

Nome		Split Teto Springer Space Air			
Capacidade (BTU/h)		24.000	36.000	57.000	57.000
Voltagem (V)		220 / 1 Ph	220 / 1 Ph	220 / 3 Ph	380 / 3 Ph
Ciclo		Frio			
Marca		Springer			
Fabricante		Climazon Industrial Ltda			
Fornecedor		Springer Carrier LTDA			
Código	Evaporadora	42ZQA24S5	42ZQA36S5	42ZQA60S5	42ZQA60S5
	Condensadora	38TFCA24515MS	38CCU036515MS	38CCU060535MS	38CCU060235MS
Código EAN	Evaporadora	7898554876607	7898554876614	7898554876621	7898554876621
	Condensadora	7898554876638	7898554872364	7898554872586	7898554872593
Medidas do Produto (LxAxP cm)	Evaporadora	121x23x70,3		166x23x70,3	
	Condensadora	47,1x70,7x55	62,3x75,9x62,3	62,3x75,9x62,3	62,3x75,9x62,3
Peso Líquido (kg)	Evaporadora	28,7		40,3	
	Condensadora	35,2	49	59,1	59,1
Medidas do Produto Embalado (LxAxP cm)	Evaporadora	128x33,1x80	128x33,1x80	173x33,1x80	173x33,1x80
	Condensadora	49,8x74,3x58	64x86,6x64	64x86,6x64	64x86,6x64
Peso Bruto Embalado (kg)	Evaporadora	33,1	33,1	45,8	45,8
	Condensadora	35,9	51,5	66,3	66,3
Fluido Refrigerante		R-410A			
Classificação Energética		B			
Velocidades		4 (Baixa, Média, Alta e Automático)			
Frequência (Hz)		60			
Vazão (m³/h)	Evaporadora	1.120	1.450	2.380	2.380
Potência Nominal (W)	Refrigeração	2.310	3.480	5.500	5.500
	Aquecimento	-	-	-	-
Consumo (kWh/mês)		48,50	73,10	115,50	115,50
COP		3,04	3,03	3,04	3,04
Compressor		Rotativo	Twin-rotary	Scroll	Scroll



GARANTIA

O consumidor final, ao adquirir o seu ar-condicionado Springer Teto, se instalado com empresa credenciada da rede Springer, passa a ter três meses de prazo legal mais nove meses de garantia estendida, totalizando 1 ano de garantia.



Consulte a Rede Credenciada de Assistências Técnicas

<https://www.midea.com/br/assistencia/>

Atendimento ao Consumidor

Capitais e regiões metropolitanas: 3003 1005

Demais localidades: 0800 648 1005

Springer