AGRATTO

AR CONDICIONADO

Catálogo de Produtos **2025**

"**A Agratto Ar Condicionado** é a Fabricante de Ar Condicionado que **+ cresceu** nos últimos anos!"

International Organization for Standardization
ISO
9001|2015

PRODUZIDO NO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

Ar Condicionado Inverter | ZEN

Os Splits inverter conseguem ser mais econômicos que outros splits em mesma condição de uso.
O Sistema Inverter alcança a temperatura mais rapidamente e a mantém constante. Evita picos de energia gerando economia de consumo.
Modernos, bonitos e econômicos, como toda a linha de splits Agratto, os Splits Inverter Agratto conseguem ir ainda mais além na economia. Seu ciclo de climatização pode gerar até 60% mais economia no consumo. É silencioso, eficiente e econômico.

9.000BTUs | 12.000BTUs | 18.000BTUs | 24.000BTUs | 30.000BTUs
Frio ou Quente e Frio

- **Modo Cool** - FUNÇÃO DE REFRIGERAÇÃO
- **Modo Heat** - FUNÇÃO DE AQUECIMENTO
- **Modo Auto** - FUNÇÃO AUTOMÁTICA
- **Modo Fan** - FUNÇÃO VENTILAÇÃO
- **Modo Dry** - FUNÇÃO DESUMIDIFICADORA
- **Modo Clean**[2] - FUNÇÃO DE LIMPEZA
- **Modo Eco**[1] - FUNÇÃO ECONÔMICA
- **Modo Healthy**[2] - FUNÇÃO SAÚDE
- **Modo Fungosprof**[2] - FUNÇÃO ANTI-MOFO

Classe A | Gás Ecológico | Serpentina Em Cobre | Multi-Filter | Painel Backlight | Auto Restart | Função Clean | Ventilação 4D | Quente e Frio | Nacional

CLASSE A ECONÔMICO | SISTEMA MULTI-FILTER | SERPENTINA em COBRE com RANHURAS | INVERTER até 60% ECONOMIA

Unidade Externa
FRONT DISCHARGE
30.000

Unidade Externa
TOP DISCHARGE
9.000 | 12.000 | 18.000
24.000 | 30.000

Tampa com dupla saída de ar, superior e lateral.

Verificar disponibilidade.

DADOS LOGÍSTICOS **ZEN INVERTER**

SKU	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	UNIDADE	MODELO	EMP.	PESO BRU.	PESO LÍQ.	CxLxA - mm	M³	QTD.	POT.	SELO
19502	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ZEN INVERTER TOP ZICST9F-02-9KBTU AGRATTO	7898461978708	INTERNA	ZICST9FI-02	8	8,240 Kg	6,160 Kg	840x273x325	0,074529	1	735W	A
			EXTERNA	ZICST9FE-02	4	17,115 Kg	16,645 Kg	505x415x580	0,1215535	1		
19504	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ZEN INVERTER TOP ZICST12F-02-12KBTU AGRATTO	7898461978722	INTERNA	ZICST12FI-02	8	8,575 Kg	6,720 Kg	840x273x325	0,074529	1	1140W	A
			EXTERNA	ZICST12FE-02	4	16,495 Kg	16,025 Kg	505x415x580	0,1215535	1		
19506	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ZEN INVERTER TOP ZICST18F-02-18KBTU AGRATTO	7898461978746	INTERNA	ZICST18FI-02	6	13,425 Kg	10,575 Kg	1100x405x305	0,1358775	1	1648W	A
			EXTERNA	ZICST18FE-02	3	21,775 Kg	21,165 Kg	505x585x730	0,21566025	1		
19508	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ZEN INVERTER TOP ZICST24F-02 24KBTU AGRATTO	7898461978760	INTERNA	ZICST24FI-02	6	18,605 Kg	15,550 Kg	1265x430x335	0,18222325	1	2198W	A
			EXTERNA	ZICST24FE-02	3	24,070 Kg	23,465 Kg	505x585x730	0,21566025	1		
19510	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ZEN INVERTER ZICS30F-02-30KBTU AGRATTO	7898461978784	INTERNA	ZICS30FI-02	5	19,330 Kg	15,480 Kg	1265x437x340	0,1879537	1	2664W	A
			EXTERNA	ZICS30FE-02	3	39,600 Kg	36,020 Kg	955x435x745	0,309491625	1		
19503	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ZEN INVERTER TOP ZICST9QF-02-9KBTU AGRATTO	7898461978715	INTERNA	ZICST9QFI-02	8	8,235 Kg	6,385 Kg	840x325x273	0,074529	1	735W	A
			EXTERNA	ZICST9QFE-02	3	16,850 Kg	16,330 Kg	505x415x580	0,1215535	1		
19505	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ZEN INVERTER TOP ZICST12QF-02-12KBTU AGRATTO	7898461978739	INTERNA	ZICST12QFI-02	8	8,575 Kg	6,720 Kg	840x325x273	0,074529	1	1140W	A
			EXTERNA	ZICST12QFE-02	3	16,845 Kg	16,375 Kg	505x415x580	0,1215535	1		
19507	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ZEN INVERTER TOP ZICST18QF-02-18KBTU AGRATTO	7898461978753	INTERNA	ZICST18QFI-02	6	13,425 Kg	10,575 Kg	1100x405x305	0,1358775	1	1648W	A
			EXTERNA	ZICST18QFE-02	3	21,565 Kg	20,955 Kg	505x585x730	0,21566025	1		
19509	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ZEN INVERTER TOP ZICST24QF-02-24KBTU AGRATTO	7898461978777	INTERNA	ZICST24QFI-02	6	18,605 Kg	15,550 Kg	1265x430x335	0,18222325	1	2198W	A
			EXTERNA	ZICST24QFE-02	3	25,600 Kg	24,990 Kg	505x585x730	0,21566025	1		

A Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente. Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±3%.

DADOS TÉCNICOS **ZEN INVERTER**

UNIDADE INTERNA	ZEN - ZICST9FI-02	ZEN - ZICST12FI-02	ZEN - ZICST18FI-02	ZEN - ZICST24FI-02	ZEN - ZICST30FI-02	ZEN - ZICST9QFI-02	ZEN - ZICST12QFI-02	ZEN - ZICST18QFI-02	ZEN - ZICST24QFI-02
Tensão frequência	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz
Capacidade de refrigeração	2637W	3516W	5274W	7032W	8790W	2637W	3517W	5274W	7032W
Capacidade de refrigeração	9000 Btu/h	12000 Btu/h	18000 Btu/h	24000 Btu/h	30000 Btu/h	9000 Btu/h	12000 Btu/h	18000 Btu/h	24000 Btu/h
Corrente	3,4A	5,0A	7,9A	10A	13,3A	3,4A	6,0A	7,9A	10A
Potência máxima	735W	1140W	1648W	2198W	2664W	735W	1085W	1648W	2198W
Corrente máxima	4,8A	6,0A	9,0A	12A	16A	4,8A	9,0A	9A	12A
Potência do motor do ventilador	25W	25W	60W	60W	85W	25W	14W	60W	60W
Capacitor do motor do ventilador	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rotação (RPM) do motor do ventilador	1350 r/min	1350 r/min	1400 r/min	1400 r/min	1400 r/min	1350 r/min	1400 r/min	1400 r/min	1400 r/min
Vazão	600 m³/h	660 m³/h	880 m³/h	1420 m³/h	1600 m³/h	600 m³/h	500 m³/h	880 m³/h	1420 m³/h
Nível de ruído	32-39 dB (A)	34-39 dB (A)	34-39 dB (A)	48-53 dB (A)	48-53 dB (A)	33-39 dB (A)	38-52 dB (A)	34-39 dB (A)	48-53 dB (A)
Material serpentina	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin
UNIDADE EXTERNA	ZEN - ZICST9FE-02	ZEN - ZICST12FE-02	ZEN - ZICST18FE-02	ZEN - ZICST24FE-02	ZEN - ZICST30FE-02	ZEN - ZICST9QFE-02	ZEN - ZICST12QFE-02	ZEN - ZICST18QFE-02	ZEN - ZICST24QFE-02
Potência do motor ventilador	33W	33W	33W	33W	33W	33W	33W	33W	33W
Capacitor do motor ventilador	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rotação (RPM) do motor do ventilador	1050 r/min	1050 r/min	1050 r/min	1050 r/min	1050 r/min	1050 r/min	800 r/min	1050 r/min	1050 r/min
Nível de ruído	54 db(A)	54 db(A)	54 db(A)	54 db(A)	54 db(A)	54 db(A)	54 db(A)	54 db(A)	54 db(A)
Gás refrigerante	R32/400g	R32/445g	R32/560g	R32/930g	R32/980g	R32/400g	R32/450g	R32/730g	R32/1180g
Pressão de projeto (alta / baixa)	4.5/1.9 MPa	4.5/1.9 Mpa	4.5/1.9 MPa	4.5/1.9MPa	4.5/1.9MPa	4.5/1.9 MPa	4.5/1.9MPa	4.5/1.9 Mpa	4.5/1.9 Mpa
Tubulação de descarga / sucção	Ø6.35+Ø9.52mm (1/4" x 3/8")	Ø6.35+Ø9.52mm (1/4" x 3/8")	Ø6.35+Ø9.52mm (1/4" x 3/8")	Ø6.35+Ø12.7mm (1/4" x 1/2")	Ø6.35+Ø15.87mm (1/4" x 5/8")	Ø6.35+Ø9.52mm (1/4" x 3/8")	Ø6.35+Ø9.52mm (1/4" x 3/8")	Ø6.35+Ø9.52mm (1/4" x 3/8")	Ø6.35+Ø12.7mm (1/4" x 1/2")
Comprimento máximo da tubulação	15m	15m	15m	15m	15m	15m	15m	15m	15m
Desnível máximo da tubulação	5m	5m	5m	5m	5m	5m	5m	5m	5m
Comprimento mínimo da tubulação	2m	2m	2m	2m	2m	2m	2m	2m	2m
Ponto de força	Evaporadora e condensadora	Evaporadora e condensadora	Evaporadora e condensadora	Condensadora	Condensadora	Evaporadora e condensadora	Evaporadora e condensadora	Evaporadora e condensadora	Evaporadora e condensadora
Material serpentina	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin	Cobre + Blue Fin

A Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente. Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±3%.

Todas as imagens neste catálogo são meramente ilustrativas | Produtos sujeitos a alterações sem aviso prévio | Todas as informações atualizadas dos produtos encontram-se em nosso site | Revisão 06/2025

AGRATTO

agratto.com.br | 48 2107 9500

ACEITAMOS TAMBÉM PAGAMENTOS VIA CARTÃO

VISA MasterCard elo AMERICAN EXPRESS Diners Club INTERNATIONAL AURA BNDES blu