

Ar-condicionado Split Teto Xpower Inverter Carrier

Projetado para entregar alta performance em grandes ambientes, o Ar-condicionado Split Teto Xpower Inverter Carrier é a escolha ideal para lojas, restaurantes, escritórios, academias e espaços de grande circulação. Ele garante climatização estável com alta eficiência e oferece cobertura de até 15 metros, proporcionando conforto térmico homogêneo em toda a área.

A conectividade via aplicativo Carrier Air Conditioner permite ajustar a climatização em tempo real de qualquer lugar, além de oferecer recursos como Monitoramento do consumo de energia, Comando de Voz e Programação Horária.

Disponível em: 36.000, 48.000 Frio e Quente/Frio, 58.000 Quente/Frio e 60.000 BTUs Frio.

CARACTERÍSTICAS

Conectividade de via aplicativo Carrier Air Conditioner

Controle e regule a temperatura ideal à distância via app.

- **Monitoramento do consumo de energia:** Acompanhe em tempo real o consumo do seu ar-condicionado.
- **Comando de voz:** Via Alexa e Google Assistant.
- **Programação horária:** Agende a hora de ligar ou desligar e aproveite o conforto automaticamente.
- **Curva de sono:** Ajusta a temperatura durante o sono para um ambiente ideal.

Climatização de longo alcance

Cobertura de até 15m para climatização consistente em grandes ambientes.

Feito para durar

Tecnologias que aumentam a vida útil do ar-condicionado e garantem desempenho estável mesmo em condições adversas.

- **Tecnologia Gold Fin®:** proteção extra que garante maior resistência à oxidação e corrosão da unidade externa, inclusive em regiões litorâneas.
- **Placa inverter resistente à umidade,** corrosão e variações de temperatura, aumentando a durabilidade do produto.

Função Turbo

Sinta o ambiente mais fresco rapidamente.

Função Oscilar

Movimenta a saída de ar, distribuindo o ar de maneira uniforme pelo ambiente, evitando jatos diretos.

Produto silencioso

Tecnologia que proporciona baixo nível de ruído.

4 velocidades de ventilação

Baixa, média, alta e automático.



ESPECIFICAÇÕES

PRODUTO							
Nome		Ar-condicionado Split Teto Xpower Inverter 36.000 BTU/h Frio R-32	Ar-condicionado Split Teto Xpower Inverter 36.000 BTU/h Quente/Frio R-32	Ar-condicionado Split Teto Xpower Inverter 48.000 BTU/h Frio R-32	Ar-condicionado Split Teto Xpower Inverter 48.000 BTU/h Quente/Frio R-32	Ar-condicionado Split Teto Xpower Inverter 58.000 BTU/h Quente/Frio R-32	Ar-condicionado Split Teto Xpower Inverter 60.000 BTU/h Frio R-32
Código	Evaporadora	42ZQVF36C5C	42ZQVF36C5C	42ZQVF48C5C	42ZQVF48C5C	42ZQVF60C5C	42ZQVF60C5C
	Condensadora	38CCVF36515MC	38CQVF36515MC	38CCVF48515MC	38CQVF48515MC	38CQVF60515MC	38CCVF60515MC
Ciclo		Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio	Quente/Frio	Frio
Marca				Carrier			
Fabricante				Midea Carrier			
Fornecedor				Climazon Industrial LTDA			
Classificação fiscal	Evaporadora	8415.90.10					
	Condensadora	8415.90.20					
Nacional ou importado?							
PRODUTO SEM EMBALAGEM							
EVAPORADORA							
Código EAN		7898945166942	7898945166942	7898945166959	7898945166959	7898945166966	7898945166966
Altura (cm)		23	23	23	23	23	23
Largura (cm)		120	120	165	165	165	165
Profundidade (cm)		70	70	70	70	70	70
Peso líquido (kg)		28,7	28,7	40,3	40,3	40,3	40,3
CONDENSADORA							
Código EAN		7898943241016	7898943241054	7898943241023	7898943241061	7898943241078	7898943241030
Altura (cm)		76	76	76	76	97,2	76
Largura (cm)		57,2	57,2	57,2	62,6	62,6	62,6
Profundidade (cm)		57,2	57,2	57,2	62,6	62,6	62,6
Peso líquido (kg)		42,0	47,0	55,0	65,0	68,0	56,0
PRODUTO EMBALADO							
EVAPORADORA							
Altura (cm)		31	31	31	31	31	31
Largura (cm)		128	128	173	173	173	173
Profundidade (cm)		80	80	80	80	80	80
Peso bruto (kg)		33,1	33,1	45,8	45,8	45,8	45,8
CONDENSADORA							
Altura (cm)		88,8	88,8	88,8	87	108	87
Largura (cm)		59,4	59,4	59,4	64	64	64
Profundidade (cm)		59,4	59,4	59,4	64	64	64
Peso bruto (kg)		46	56	61	71	76	64
CARACTERÍSTICAS							
Capacidade (BTU/h)		36.000	36.000	48.000	48.000	58.000	60.000
Capacidade (kW)		10.551	10.551	14.068	14.068	16.998	17.584
Modelo		Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio	Quente/Frio	Frio
Classificação energética					C		
Renovação de ar					Não		

DADOS TÉCNICOS							
Consumo kWh/ano		1585,5	1585,5	2039,6	2113,8	2598,4	2642,1
IDRS (Wh/Wh)		5,50	5,50	5,70	5,50	5,50	5,50
Consumo modo de espera (standby)(W)		6,0					
Corrente NOM (A)		17,2	16,2	20,7	21,0	28,9	27,8
Corrente MAX (A)		22,6	21,3	27,1	27,5	37,8	36,5
Consumo declarado (W)		3794,9	3545,4	4541,0	4542,8	6131,0	6064,7
Consumo máximo (W)		4971	4644	5949	5951	8032	7945
Solicitação teste		136-2024	140-2024	028-2024	056-2024	065-2024	051-2024
Carga de fluido (g)		1050	1800	1930	2080	2900	2000
Tensão (V)		220V / 1 Ph	220V / 1 Ph	220V / 1 Ph	220V / 1 Ph	220V / 1 Ph	220V / 1 Ph
Frequência		60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz
Vazão evaporadora (m³/h)		1450	1450	2600	2600	2600	2600
Conexões de tubulações (mm)	Líquido (Expansão)	9,52 (3/8)					
	Gás	15,87 (5/8)	15,87 (5/8)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
Comprimento máximo equivalente da tubulação (m)				30			
Desnível máximo (m)				10			
Fluido refrigerante				R-32			
Conexão wi-fi	Evaporadora			Wi-Fi Nativo			
Compressor				DC Rotary			

Garantia

3 meses de garantia legal contra defeitos de fabricação. Se instalado com uma de nossas credenciadas ou com um instalador certificado, são mais 33 meses de garantia estendida, totalizando 3 anos contados a partir da emissão da nota fiscal ao consumidor.

Atendimento ao Consumidor

Capitais e regiões metropolitanas: 4003 6707
 Demais localidades: 0800 887 6707
<https://carrierdobrasil.com.br/apoio-ao-consumidor/#sac>

