

SPLIT CASSETE CARRIER INVERTER CONNECT 4 VIAS



O Split Cassete Carrier Inverter Connect 4 Vias é o equipamento ideal para quem precisa climatizar grandes ambientes residenciais, salas amplas e conjuntos comerciais com distribuição uniforme no ambiente e ótima integração arquitetônica. O sistema conta com a tecnologia de compressores de velocidade variável, que proporcionam grande economia de energia, e fluido refrigerante ecológico R32. Split Cassete Carrier Inverter Connect 4 Vias está disponível nas capacidades 18.000 BTU/h a 60.000 BTU/h, com ciclos Frio e Quente/Frio, e conta com conectividade sem fio nativa.



Função sem vento: além de 3 outros modos para garantir o conforto total



Controle independente das 4 vias: ajuste as aletas de forma individual criando um ambiente personalizado e confortável do seu jeito



Conectividade em qualquer lugar: controle seu ar condicionado e regule a temperatura ideal à distância via app



Monitoramento de Consumo de Energia: o controle do consumo do seu aparelho na sua mão através do app Carrier Air Conditioner*



Gold Fin: proteção extra na unidade externa que garantindo maior resistência à oxidação e corrosão.

Proteção Extra da Placa Inverter: garante a mais apropriada proteção contra umidade, condições adversas, químicas e de temperatura, ideal para alta durabilidade em regiões costeiras.

Compressores de velocidade variável: proporcionam economia de energia.

Operação silenciosa: aproveite o frescor sem ruídos.

Excelente distribuição de ar no ambiente.

Bomba de Dreno incorporada: evita acúmulo de água na unidade interna e gotejamento.

Painel frontal removível: Facilita a manutenção e acesso aos componentes internos sem a necessidade de retirar o produto do teto ou forro.

Função Oscilar/Swing: Distribuição uniforme de ar em todo o ambiente por meio de defletores laterais.

4 velocidades de ventilação: baixa, média, alta e automática.

4 modos de funcionamento: resfria, desumidifica, ventila e aquece.

Temporizador/Timer ON/OFF: Programa o horário para ligar e desligar.

Controle remoto com backlight (iluminação do display).

Display digital na unidade interna: Facilita a leitura das informações e funções escolhidas.

* Monitoramento de energia disponível apenas para os produtos das capacidades 36.000 BTU/h, 48.000 BTU/h e 60.000 BTU/h Frio e Quente/Frio. Google e Google Home são marcas comerciais da Google LLC. Amazon, Alexa e todos os logotipos relacionados são marcas comerciais da Amazon.com, Inc. ou de suas aliadas.

SPLIT CASSETE CARRIER INVERTER CONNECT 4 VIAS

DADOS TÉCNICOS

Nome		Split Cassete 4 Via Inverter								
Capacidade (BTU/h)		18.000		24.000		28.000				
Tensão (V)		220V / 1 Ph								
Modelo		Frio		Quente/Frio		Frio		Quente/Frio		
Código	Evaporadora	40KVQD18C5			40KVQD24C5			40KVQD28C5		
	Grelha	40KWFSB			40KWFLB					
	Condensadora	38TVCD18515MC	38TVQD18515MC	38TVCD24515MC	38TVQD24515MC	38TVCD28515MC	38TVQD28515MC			
Código EAN	Evaporadora	7898554879868			7898554879875			7898554879882		
	Grelha	7898945167062			789855487 728 4					
	Condensadora	7898554879936	7898554879905	7898554879943	7898554879912	7898554879950	7898554879929			
Medidas do Produto (LxAxP cm)	Evaporadora	57x24,5x57			83x20,5x83					
	Grelha	62x5x62			95x5,5x95					
	Condensadora	57,2x76x57,2								
Peso Líquido (kg)	Evaporadora	16,2			21,6					
	Grelha	2,7			6,0					
	Condensadora	43								
Medidas do Produto Embalado (LxAxP cm)	Evaporadora	71,5x29,5x64			91x25x91					
	Grelha	71,5x11,5x70			103,5x9x103,5					
	Condensadora	59x89x59								
Peso Bruto (kg)	Evaporadora	19			25,4					
	Grelha	4,3			9					
	Condensadora	52								
Capacidade (kW)		5.275		7.034		8.206				
Classificação Energética		A								
Renovação de Ar		Sim								
Consumo kWh/ano		751,6	764,9	842,0	867,7	1076,5	1111,7			
IDRS (Wh/Wh)		5,80	5,70	6,90	6,70	6,30	6,00			
Consumo Modo Espera (standby) (W)		6,0								
Corrente NOM (A)		8,1	7,4	8,6	8,8	11,9	11,6			
Corrente MAX (A)		10,6	9,7	11,3	11,6	15,6	15,1			
Consumo Declarado (W)		1738	1597	1840	1924	2564	2532			
Consumo Máximo (W)		2277	2091	2411	2520	3358	3317			
Solicitação Teste		173-2023	173-2023	175-2023	176-2023	128-2023	119-2023			
Carga de fluido (g)		860	820	1230	1050	1390	1430			
Frequência (Hz)		60								
Vazão (m³/h) - Evaporadora		660			1247					
Conexões de Tubulações (mm)	Líquido (Expansão)	6,35 (1/4)								
	Gás	12,7 (1/2)			15,87 (5/8)					
Comprimento Máximo Equivalente da Tubulação (m)		30								
Desnível Máximo (m)		20								
Fluido Refrigerante		R-32								
Conexão Wi-fi		Wi-Fi Nativo								
Compressor		DC Twin-rotary								



GARANTIA

Utilize uma empresa credenciada ou técnico/instalador certificado do Grupo Midea Carrier para instalação deste equipamento e tenha assegurada a garantia total constante no manual do produto. Você já possui a garantia de 3 meses de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Instalando com uma de nossas credenciadas, você terá mais 33 meses de garantia estendida pela fabricante Midea Carrier, totalizando 3 ano de garantia.

Consulte a Rede Credenciada de Assistências Técnicas

<https://carrierdobrasil.com.br/apoio-ao-consumidor>

Atendimento ao Consumidor

Capitais e regiões metropolitanas: 3003 1005
Demais localidades: 0800 648 1005



SPLIT CASSETE CARRIER INVERTER CONNECT 4 VIAS

DADOS TÉCNICOS

Nome		Split Cassete 4 Via Inverter								
Capacidade (BTU/h)		36.000		48.000		60.000				
Tensão (V)		220V / 1 Ph								
Modelo		Frio		Quente/Frio		Frio		Quente/Frio		
Código	Evaporadora	40KVQD36C5			40KVQD48C5			40KVQD60C5		
	Grelha	40KWFLB								
	Condensadora	38CCVD36515MC	38CQVD36515MC	38CCVD48515MC	38CQVD48515MC	38CCVD60515MC	38CQVD60515MC			
Código EAN	Evaporadora	7898554879653			7898554879660			7898554879677		
	Grelha	7898554877284								
	Condensadora	7898554879691	7898554879738	7898554879707	7898554879745	7898554879714	7898554879752			
Medidas do Produto (LxAxP cm)	Evaporadora	83x20,5x83			83x24,5x83			83x28,7x83		
	Grelha	95x5,5x95								
	Condensadora	57,2x76x57,2			62,6x76x62,6			62,6x97,2x62,6		
Peso Líquido (kg)	Evaporadora	21,6			24,6			29,3		
	Grelha	6,0								
	Condensadora	43	50	47	58	60	71			
Medidas do Produto Embalado (LxAxP cm)	Evaporadora	91x25x91			91x29x91			91x33x91		
	Grelha	103,5x9x103,5								
	Condensadora	59x89x59			64x87x64			64x108x64		
Peso Bruto (kg)	Evaporadora	25,4			28,6			33,5		
	Grelha	9								
	Condensadora	52	58	56	68	70	82			
Capacidade (kW)	10,551		14,068		17,584		16,412			
Classificação Energética	A									
Renovação de Ar	Sim									
Consumo kWh/ano	1451,8	1412,8	1845,4	1890,5	2421,9	2260,7				
IDRS (Wh/Wh)	6,0		6,30		6,15		6,00			
Consumo Modo Espera (standby) (W)	6,0									
Corrente NOM (A)	14,8	15,9	21,2	20,5	25,72	23,8				
Corrente MAX (A)	19,4	20,8	27,8	26,9	33,69	31,2				
Consumo Declarado (W)	3175,9	3274,4	4502	4355	5501,50	5263,50				
Consumo Máximo (W)	4160,4	4289,5	5898	5705	7206,97	6895,19				
Solicitação Teste	291-2022	292-2022	137-2023	152-2023	295-2022	296-2022				
Carga de fluido (g)	1625,0	2150,00	1950	2900	2450	3800				
Frequência (Hz)	60									
Vazão (m³/h) - Evaporadora	1247			1700						
Conexões de Tubulações (mm)	Líquido (Expansão)	9,52 (3/8)								
	Gás	15,87 (5/8)			19,05 (3/4)					
Comprimento Máximo Equivalente da Tubulação (m)	30									
Desnível Máximo (m)	10									
Fluido Refrigerante	R-32									
Conexão Wi-fi	Wi-Fi Nativo									
Compressor	DC Twin-rotary									



GARANTIA

Utilize uma empresa credenciada ou técnico/instalador certificado do Grupo Midea Carrier para instalação deste equipamento e tenha assegurada a garantia total constante no manual do produto. Você já possui a garantia de 3 meses de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Instalando com uma de nossas credenciadas, você terá mais 33 meses de garantia estendida pela fabricante Midea Carrier, totalizando 3 ano de garantia.

Consulte a Rede Credenciada de Assistências Técnicas

<https://carrierdobrasil.com.br/apoio-ao-consumidor>

Atendimento ao Consumidor

Capitais e regiões metropolitanas: 3003 1005
Demais localidades: 0800 648 1005

