

Ar-Condicionado Split Cassette 4 Vias Inverter Carrier

O Ar-condicionado Split Cassette 4 Vias Inverter Carrier estabelece um novo padrão de climatização para grandes áreas, oferecendo distribuição de ar precisa em salas amplas, escritórios, lojas, restaurantes, ambientes comerciais e residências.

Com design discreto, proporciona conforto suave com a Função Breezeless, além de permitir um controle individual das quatro saídas de ar. Por fim, através do aplicativo SmartHome é possível controlar e regular a temperatura ideal à distância, além de comandar por voz diversas funções do produto.

Disponível em: 18.000, 24.000, 28.000, 36.000, 48.000, 54.000, 58.000 BTUs.

CARACTERÍSTICAS

Conectividade via aplicativo Carrier Air Conditioner

- Controle e regule a temperatura ideal à distância via app.
- **Monitoramento do consumo de energia:** Acompanhe em tempo real o consumo do seu ar-condicionado.
- **Comando de voz:** Via Alexa e Google Assistant.
- **Programação Horária:** Agende a hora de ligar ou desligar e aproveite o conforto automaticamente.
- **Curva de Sono:** Ajusta a temperatura durante o sono para um ambiente ideal.

Função Sem Vento

Proporciona climatização suave, eliminando o fluxo de ar direto. A dispersão é realizada por meio de micro-furos, assegurando conforto contínuo.

Controle individual das saídas de ar

Personalize o direcionamento do ar para garantir conforto sob medida.

Feito para Durar

- Tecnologias que aumentam a vida útil do ar-condicionado e garantem desempenho estável mesmo em condições adversas.
- **Tecnologia Gold Fin®:** proteção extra que garante maior resistência à oxidação e corrosão da unidade externa, inclusive em regiões litorâneas.
- **Placa Inverter:** resistente à umidade, corrosão e variações de temperatura, o que aumenta a durabilidade do produto.

Função Turbo

Sinta o ambiente mais fresco rapidamente.

Bomba de Dreno

Mais flexibilidade e facilidade na instalação, através da drenagem automática da água.

Painel frontal removível

Facilita a manutenção e acesso aos componentes internos.

Produto silencioso

Tecnologia que proporciona baixo nível de ruído.

Função Oscilar

Movimenta a saída de ar, distribuindo-o de maneira uniforme pelo ambiente, evitando jatos diretos.

4 velocidades de ventilação

Baixa, média, alta e automática.

4 modos de funcionamento

Versatilidade total com as funções resfriar, desumidificar, ventilar e aquecer.



ESPECIFICAÇÕES – 18.000, 24.000 E 28.000 BTU

PRODUTO							
Nome		Ar-condicionado Split Cassete 4 Via Inverter 18.000 BTU/h Frio R-32	Ar-condicionado Split Cassete 4 Via Inverter 18.000 BTU/h Quente/ Frio R-32	Ar-condicionado Split Cassete 4 Via Inverter 24.000 BTU/h Frio R-32	Ar-condicionado Split Cassete 4 Via Inverter 24.000 BTU/h Quente/ Frio R-32	Ar-condicionado Split Cassete 4 Via Inverter 28.000 BTU/h Frio R-32	Ar-condicionado Split Cassete 4 Via Inverter 28.000 BTU/h Quente/ Frio R-32
Código	Evaporadora	40KVQF18C5	40KVQF18C5	40KVQF24C5	40KVQF24C5	40KVQF28C5	40KVQF28C5
	Grelha	40KWFLB	40KWFLB	40KWFLB	40KWFLB	40KWFLB	40KWFLB
	Condensadora	38TVCF18515MC	38TVQF18515MC	38TVCF24515MC	38TVQF24515MC	38TVCF28515MC	38TVQF28515MC
Ciclo		Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio
Marca	Carrier						
Fabricante	Midea Carrier						
Fornecedor	Climazon Industrial Ltda						
Classificação fiscal	Evaporadora	8415.90.10	8415.90.10	8415.90.10	8415.90.10	8415.90.10	8415.90.10
	Grelha	8415.90.90	8415.90.90	8415.90.90	8415.90.90	8415.90.90	8415.90.90
	Condensadora	8415.90.20	8415.90.20	8415.90.20	8415.90.20	8415.90.20	8415.90.20
Nacional ou importado?		Nacional					
PRODUTO SEM EMBALAGEM							
EVAPORADORA							
Código EAN		7898943241313	7898943241313	7898943241320	7898943241320	7898943241337	7898943241337
Altura (cm)		20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
Largura (cm)		83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0
Profundidade (cm)		83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0
Peso líquido (kg)		21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6
GRELHA							
Código EAN		7898554877284	7898554877284	7898554877284	7898554877284	7898554877284	7898554877284
Altura (cm)		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Largura (cm)		95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
Profundidade (cm)		95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
Peso líquido (kg)		6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
CONDENSADORA							
Código EAN		7898943241504	7898943241511	7898943241528	7898943241535	7898943241542	7898943241559
Altura (cm)		69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
Largura (cm)		47,1	47,1	47,1	47,1	47,1	47,1
Profundidade (cm)		55,1	55,1	55,1	55,1	55,1	55,1
Peso líquido (kg)		20,4	21,5	21,9	25,6	21,9	25,6
PRODUTO EMBALADO							
EVAPORADORA							
Altura (cm)		25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4
Largura (cm)		90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Profundidade (cm)		90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Peso bruto (kg)		25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4
GRELHA							
Altura (cm)		9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Largura (cm)		103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5
Profundidade (cm)		103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5
Peso bruto (kg)		9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
CONDENSADORA							
Altura (cm)		74,3	74,3	74,3	74,3	74,3	74,3
Largura (cm)		49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9
Profundidade (cm)		58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0
Peso bruto (kg)		22,1	22,1	22,6	22,6	26,2	26,2
CARACTERÍSTICAS							
Capacidade (BTU/h)		18.000	18.000	24.000	24.000	28.000	28.000
Capacidade (kW)		5.280	5.280	7.030	7.030	8.210	8.210
Modelo		Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio
Classificação energética		A	A	A	A	A	A
Renovação de ar		Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim

DADOS TÉCNICOS						
Consumo kWh/ano		623,0	623,0	830,0	830,0	969,0
IDRS (Wh/Wh)		7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Consumo modo espera (standby) (W)		6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Corrente NOM (A)		6,3	6,3	9,0	9,0	11,4
Corrente MAX (A)		8,19	8,164	11,7	11,7	14,82
Consumo declarado (W)		1496,2	1554,1	1901,7	2017,0	2450,7
Consumo máximo (W)		1960,0	2035,9	2491,2	2642,3	3210,4
Solicitação teste		120-2025	122-2025	124-2025	126-2025	128-2025
Carga de fluido (g)		775,0	775,0	1100,0	1100,0	1100,0
Tensão (V)		220	220	220	220	220
Frequência		60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Vazão (m³/h) evaporadora		2615 m³/h	2615 m³/h	2615 m³/h	2615 m³/h	2615 m³/h
Conexões de tubulações (mm)	Líquido (expansão) (descarga)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
	Gás (sucção)	12,70 (1/2")	12,70 (1/2")	15,90 (5/8")	15,90 (5/8")	15,90 (5/8")
Comprimento máximo equivalente da tubulação (m)		20	30	30	30	30
Desnível máximo (m)		20	20	20	20	20
Fluido refrigerante				R-32		
Conexão wi-fi	Evaporadora			Wi-Fi Nativo		
Compressor				DC Rotary		

ESPECIFICAÇÕES – 36.000, 48.000, 54.000 E 58.000 BTU

PRODUTO							
Nome		Ar-condicionado Split Cassete 4 Via Inverter 36.000 BTU/h Frio R-32	Ar-condicionado Split Cassete 4 Via Inverter 36.000 BTU/h Quente/ Frio R-32	Ar-condicionado Split Cassete 4 Via Inverter 48.000 BTU/h Frio R-32	Ar-condicionado Split Cassete 4 Via Inverter 48.000 BTU/h Quente/ Frio R-32	Ar-condicionado Split Cassete 4 Via Inverter 54.000 BTU/h Frio R-32	Ar-condicionado Split Cassete 4 Via Inverter 58.000 BTU/h Quente/ Frio R-32
Código	Evaporadora	40KVQF36C5A	40KVQF36C5A	40KVQF48C5A	40KVQF48C5A	40KVQF54C5A	40KVQF58C5B
	Grelha	40KWFLB	40KWFLB	40KWFLB	40KWFLB	40KWFLB	40KWFLB
	Condensadora	38CCVF36515MCA	38CCVF36515MCA	38CCVF48515MCA	38CCVF48515MCA	38CCVF54515MCA	38CQVF58515MCB
Ciclo		Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio
Marca				Carrier			
Fabricante				Midea Carrier			
Fornecedor				Climazon Industrial Ltda			
Classificação fiscal	Evaporadora	8415.90.10	8415.90.10	8415.90.10	8415.90.10	8415.90.10	8415.90.10
	Grelha	8415.90.90	8415.90.90	8415.90.90	8415.90.90	8415.90.90	8415.90.90
	Condensadora	8415.90.20	8415.90.20	8415.90.20	8415.90.20	8415.90.20	8415.90.20
Nacional ou importado?				Nacional			

PRODUTO SEM EMBALAGEM						
EVAPORADORA						
Código EAN	7898945166973	7898945166973	7898945166980	7898945166980	7898943240064	7898945166997
Altura (cm)	24,5	24,5	28,7	28,7	28,7	28,7
Largura (cm)	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0
Profundidade (cm)	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0
Peso líquido (kg)	24,6	24,6	29,3	29,3	29,3	29,3
GRELHA						
Código EAN	7898554877284	7898554877284	7898554877284	7898554877284	7898554877284	7898554877284
Altura (cm)	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Largura (cm)	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
Profundidade (cm)	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
Peso líquido (kg)	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
CONDENSADORA						
Código EAN	7898943241399	7898943241436	7898943241405	7898943241443	7898943241429	7898943241474
Altura (cm)	76,0	76	76	97,2	97,2	97,2
Largura (cm)	57,2	57,2	57,2	62,6	62,6	62,6
Profundidade (cm)	57,2	57,2	57,2	62,6	62,6	62,6
Peso líquido (kg)	43,9	47	55	68	60	68

PRODUTO EMBALADO						
EVAPORADORA						
Altura (cm)	29,0	29,0	33,0	33,0	33,0	33,0
Largura (cm)	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0
Profundidade (cm)	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0
Peso bruto (kg)	28,6	28,6	33,5	33,5	33,5	33,5
GRELHA						
Altura (cm)	9	9	9	9	9	9
Largura (cm)	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5
Profundidade (cm)	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5
Peso bruto (kg)	9	9	9	9	9	9
CONDENSADORA						
Altura (cm)	88,8	88,8	88,8	108	108	108
Largura (cm)	59,4	59,4	59,4	64	64	64
Profundidade (cm)	59,4	59,4	59,4	64	64	64
Peso bruto (kg)	48	56	61	76	68	76
CARACTERÍSTICAS						
Capacidade (BTU/h)	36.000	36.000	48.000	48.000	54.000	58.000
Capacidade (kW)	10.551	10.551	14.068	14.068	15.826	16.998
Modelo	Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio
Classificação energética	A	A	A	A	A	B
Renovação de ar	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
DADOS TÉCNICOS						
Consumo kWh/ano	1246,0	1246,0	1661,0	1661,0	1868,0	2341,5
IDRS (Wh/Wh)	7,0	7,0	7,00	7,00	7,00	6,00
Consumo modo espera (standby) (W)	6,0	6,0	6,00	6,00	6,00	6,00
Corrente NOM (A)	13,1	11,7	18,0	17,7	21,3	28,0
Corrente MAX (A)	17,2	15,3	23,6	23,2	27,9	36,7
Consumo declarado (W)	2874,4	2669,5	3943,4	3982,7	4508,6	6011,5
Consumo máximo (W)	3765,5	3497,0	5166	5217	5906,3	7875,07
Solicitação teste	302-2025	178-2025	319-2025	179-2025	177-2025	058-2024
Carga de fluido (g)	1400,0	1920,00	1930	2650	2575	2900
Tensão (V)	220V / 1 Ph	220V / 1 Ph	220V / 1 Ph	220V / 1 Ph	220V / 1 Ph	220V / 1 Ph
Frequência	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz
Vazão (m³/h) evaporadora	1700	1700	1900	1900	1900	1900
Conexões de tubulações (mm)	Líquido (expansão) (descarga)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Gás (sucção)	15,87 (5/8)	15,87 (5/8)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
Comprimento máximo equivalente da tubulação (m)	30	30	30	30	30	30
Desnível máximo (m)	10	10	10	10	10	10
Fluido refrigerante			R-32			
Conexão wi-fi	Evaporadora		Wi-Fi Nativo			
Compressor			DC Rotary			

Garantia

Garantia de 90 dias a partir da data de emissão da nota fiscal de compra. Caso o produto seja instalado por uma empresa credenciada da rede Midea Carrier, a garantia passa a ser de 3 anos — sendo três meses de garantia legal, acrescidos de trinta e três meses de garantia estendida — totalizando 3 anos a partir da emissão da nota fiscal de compra.

Atendimento ao Consumidor

Capitais e regiões metropolitanas: 4003 6707

Demais localidades: 0800 887 6707

<https://carrierdobrasil.com.br/apoio-ao-consumidor/#sac>

