

1. DADOS DO PRODUTO

Razão Social do Fabricante:	ELGIN S/A
Nome Fantasia do Fabricante:	ELGIN
CNPJ do Fabricante (AM):	14.200.166/0001-66
CNPJ do Fabricante (SP):	52.556.578/0001-22

2. DADOS BÁSICOS DO PRODUTO

Nome do Produto:	Splitão Elgin
Marca:	ELGIN

3. DADOS FISCAIS DO PRODUTO

Origem do Produto:	BRASIL
Produto Nacional ou Importado:	NACIONAL
Classificação Fiscal - NCM (Módulo Trocador):	8419.50.90
Classificação Fiscal - NCM (Módulo Ventilador):	8414.59.90
Classificação Fiscal - NCM (Unidade Externa):	8415.10.11
IPI:	0%



Imagens ilustrativas

4. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

O **Splitão Elgin** é a escolha perfeita para quem precisa de um sistema de climatização poderoso e confiável para ambientes de médio e grande porte. Com seu design robusto e funcional, ele oferece desempenho excepcional e facilidade de uso, ideal para espaços amplos que demandam soluções eficientes.

QUALIDADE DO AR

O Splitão Elgin vem equipado com filtros de ar Classe G4 com 90% de eficiência para partículas < 5 micras, captando partículas de poeiras e impurezas do ambiente, sendo de fácil manutenção e reposição.

RESISTENTE E DURAVÉVEL

Com chapas de aço reforçadas e tratadas com zinco, o Splitão Elgin oferece resistência e proteção superior contra corrosão. Seu design exclusivo e pintura eletrostática garantem durabilidade extra e um ótimo acabamento.

SERPENTINAS DE COBRE

As serpentinas do módulo trocador e unidades externas possuem tubulação de cobre ranhurado, que proporciona melhor eficiência e durabilidade para o seu produto.

FÁCIL CONTROLE

O termostato digital iluminado permite um ajuste preciso e fácil da temperatura. A iluminação facilita a visualização e operação, mesmo em ambientes com pouca luz, proporcionando conforto e controle total em qualquer momento do dia.

SUSTENTABILIDADE

Utilizando gás ecológico R32, o Splitão Elgin minimiza seu impacto ambiental, oferecendo uma solução de climatização eficiente e amiga do meio ambiente. O gás R32 possui baixo potencial de aquecimento global (GWP), contribuindo para um futuro mais sustentável.

GARANTIA NA MEDIDA CERTA

Possui garantia de 1 anos válida para instalações realizadas por parceiros credenciados Elgin. A garantia é válida em compras com emissão da nota fiscal para o consumidor e respeitadas as condições estabelecidas no certificado de garantia e nos respectivos manuais dos produtos.

Diferenciais Competitivos:

TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SPLITÃO

Código Comercial	Módulo Trocador	45SAFT180CNCNA
	Módulo Ventilador	45SAFV180N3NNA
	Unidade Externa 1	45SAFE090C3CVA
	Unidade Externa 2	
Capacidade Térmica	TR	15
	BTU/h	180.000
	kW/h	52,7
Ciclo	-	Frio
Fluído Refrigerante	-	R32
Alimentação Elétrica	-	220V / 3F / 60Hz
Dispositivo de Expansão	-	TXV
Tecnologia	-	On/Off (Convencional)
Compressor	-	Scroll
Fluído Refrigerante	-	R32
Insuflamento Eunidade Externa	-	Vertical
N° de Circuitos Frigoríficos	-	2
N° de Estágios de Capacidade	-	2
Dimensões (mm)	Módulo Trocador	595 x 1763 x 595
	Módulo Ventilador	595 x 1763 x 595
	Unidade Externa 1	860 x 780 x 780
	Unidade Externa 2	
Peso (kg)	Módulo Trocador	77
	Módulo Ventilador	136
	Unidade Externa 1	82
	Unidade Externa 2	
Código EAN	Módulo Trocador	7908412518300
	Módulo Ventilador	7908412510625
	Unidade Externa 1	7908412516368
	Unidade Externa 2	
Ventilador	Tipo	Centrífugo Duplo
	Vazão Mínima [m³/h]	9.180
	Vazão Nominal [m³/h]	10.200
	Vazão Máxima [m³/h]	11.220
	P.E.D [mmCA]	10~20
Motor	Quantidade - N° de polos	1 - 4
	Potência [cv] - [kW]	4 - 3
Serpentina	Diâmetro dos tubos [pol.]	7mm
	Material das Aletas	Alumínio Louvered
	Material dos Tubos	Cobre Ranhurado
Conexões Módulo Trocador	Linha de Líquido [Qtd - Ø - Tipo]	2 linhas de 1/2" - Solda
	Linha de Sucção [Qtd - Ø - Tipo]	2 linhas de 1.1/8" - Solda
Conexões Unidade Externa	Linha de Líquido [Qtd - Ø - Tipo]	2 linhas de 1/2" - Solda
	Linha de Sucção - Qtd - Ø - Tipo	2 linhas de 1.1/8" - Solda
Filtro	Tipo	Filtro de ar descartável
	Classe	G4
	Dimensões [mm]	550 x 565 x 25