

FICHA CADASTRAL DE PRODUTO

1. DADOS DO PRODUTO

Razão Social do Fabricante:	ELGIN S/A
Nome Fantasia do Fabricante:	ELGIN
CNPJ do Fabricante (AM):	14.200.166/0001-66
CNPJ do Fabricante (SP):	52.556.578/0001-22

2. DADOS BÁSICOS DO PRODUTO

Nome do Produto:	Splitão Elgin
Marca:	ELGIN

3. DADOS FISCAIS DO PRODUTO

Origem do Produto:	BRASIL
Produto Nacional ou Importado:	NACIONAL
Classificação Fiscal - NCM (Módulo Trocador):	8419.50.90
Classificação Fiscal - NCM (Módulo Ventilador):	8414.59.90
Classificação Fiscal - NCM (Unidade Externa):	8415.10.11
IPI:	0%



Imagens ilustrativas

4. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

O **Splitão Elgin** é a escolha perfeita para quem precisa de um sistema de climatização poderoso e confiável para ambientes de médio e grande porte. Com seu design robusto e funcional, ele oferece desempenho excepcional e facilidade de uso, ideal para espaços amplos que demandam soluções eficientes.

QUALIDADE DO AR

O Splitão Elgin vem equipado com filtros de ar Classe G4 com 90% de eficiência para partículas < 5 micras, captando partículas de poeiras e impurezas do ambiente, sendo de fácil manutenção e reposição.

RESISTENTE E DURAVÉVEL

Com chapas de aço reforçadas e tratadas com zinco, o Splitão Elgin oferece resistência e proteção superior contra corrosão. Seu design exclusivo e pintura eletrostática garantem durabilidade extra e um ótimo acabamento.

SERPENTINAS DE COBRE

As serpentinas do módulo trocador e unidades externas possuem tubulação de cobre ranhurado, que proporciona melhor eficiência e durabilidade para o seu produto.

FÁCIL CONTROLE

O termostato digital iluminado permite um ajuste preciso e fácil da temperatura. A iluminação facilita a visualização e operação, mesmo em ambientes com pouca luz, proporcionando conforto e controle total em qualquer momento do dia.

SUSTENTABILIDADE

Utilizando gás ecológico R32, o Splitão Elgin minimiza seu impacto ambiental, oferecendo uma solução de climatização eficiente e amiga do meio ambiente. O gás R32 possui baixo potencial de aquecimento global (GWP), contribuindo para um futuro mais sustentável.

GARANTIA NA MEDIDA CERTA

Possui garantia de 1 anos válida para instalações realizadas por parceiros credenciados Elgin. A garantia é válida em compras com emissão da nota fiscal para o consumidor e respeitadas as condições estabelecidas no certificado de garantia e nos respectivos manuais dos produtos.

Diferenciais Competitivos:

TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SPLITÃO

						Somente lote inicial		
Código Comercial	Módulo Trocador	45SAFT090CNCNA	45SAFT090CNCNA	45SAFT120CNCNA	45SAFT120CNCNA	45SAFT180CNCNA	45SAFT180CNCNA	45SAFT180CNCNA
	Módulo Ventilador	45SAFV090N5NNA	45SAFV090N5NNA	45SAFV120N5NNA	45SAFV120N5NNA	45SAFV180N3NNA	45SAFV180N5NNA	45SAFV180N5NNA
	Unidade Externa 1	45SAFE090C3CVA	45SAFE090C4CVA	45SAFE060C3CVA	45SAFE060C4CVA	45SAFE090C3CVA	45SAFE090C3CVA	45SAFE090C4CVA
	Unidade Externa 2	-	-	45SAFE060C3CVA	45SAFE060C4CVA	45SAFE090C3CVA	45SAFE090C3CVA	45SAFE090C4CVA
Capacidade Térmica	TR	7,5	7,5	10	10	15	15	15
	BTU/h	87.383,5	87.383,5	120.180	120.180	174.767	174.767	174.767
	KW/h	25,603	25,603	35,212	35,212	51,206	51,206	51,206
Ciclo	-	Frio						
Fluido Refrigerante	-	R32						
Alimentação Elétrica	-	220V / 3F / 60Hz	380V / 3F / 60Hz	220V / 3F / 60Hz	380V / 3F / 60Hz	220V / 3F / 60Hz	220V / 3F / 60Hz	380V / 3F / 60Hz
Dispositivo de Expansão	-	TXV						
Tecnologia	-	On/Off (Convencional)						
Compressor	-	Scroll						
Fluido Refrigerante	-	R32						
Insuflamento Unidade Externa	-	Vertical						
N° de Circuitos Frigoríficos	-	1	1	2	2	2	2	2
N° de Estágios de Capacidade	-	1	1	2	2	2	2	2
Termostato	-	Digital						
Dimensões Produto / Embalado (mm)	Módulo Trocador	490 x 1200 x 490mm / 666 x 1253 x 543mm	490 x 1200 x 490mm / 666 x 1253 x 543mm	550 x 1340 x 550mm / 695 x 1428 x 603mm	550 x 1340 x 550mm / 695 x 1428 x 603mm	595 x 1763 x 595mm / 733 x 1885 x 665mm	595 x 1763 x 595mm / 733 x 1885 x 665mm	595 x 1763 x 595mm / 733 x 1885 x 665mm
	Módulo Ventilador	490 x 1200 x 490mm / 666 x 1253 x 543mm	490 x 1200 x 490mm / 666 x 1253 x 543mm	550 x 1340 x 550mm / 728 x 1388 x 603mm	550 x 1340 x 550mm / 728 x 1388 x 603mm	595 x 1763 x 595mm / 780 x 1825 x 665mm	595 x 1763 x 595mm / 780 x 1825 x 665mm	595 x 1763 x 595mm / 780 x 1825 x 665mm
	Unidade Externa 1	843 x 710 x 710mm / 983 x 743 x 743mm	843 x 710 x 710mm / 983 x 743 x 743mm	843 x 710 x 710mm / 983 x 743 x 743mm	843 x 710 x 710mm / 983 x 743 x 743mm	843 x 710 x 710mm / 970 x 740 x 740mm	843 x 710 x 710mm / 970 x 740 x 740mm	843 x 710 x 710mm / 970 x 740 x 740mm
	Unidade Externa 2	-	-	843 x 710 x 710mm / 983 x 743 x 743mm	843 x 710 x 710mm / 983 x 743 x 743mm	843 x 710 x 710mm / 970 x 740 x 740mm	843 x 710 x 710mm / 970 x 740 x 740mm	843 x 710 x 710mm / 970 x 740 x 740mm
Peso Líquido / Bruto (kg)	Módulo Trocador	43,5kg / 54,6kg	43,5kg / 54,6kg	55kg / 70kg	55kg / 70kg	77kg / 94kg	77kg / 94kg	77kg / 94kg
	Módulo Ventilador	80,4kg / 96kg	80,4kg / 96kg	102,6kg / 121kg	102,6kg / 121kg	136kg / 162kg	136kg / 162kg	136kg / 162kg
	Unidade Externa 1	82kg / 94kg	82kg / 94kg	82kg / 90kg				
	Unidade Externa 2	-	-	82kg / 90kg				
Código EAN	Módulo Trocador	7908412520334	7908412520334	7908412518331	7908412518331	7908412518300	7908412518300	7908412518300
	Módulo Ventilador	7908412520365	7908412520365	7908412520518	7908412520518	7908412510625	7908412520617	7908412520617
	Unidade Externa 1	7908412516368	7908412518706	7908412518713	7908412518720	7908412516368	7908412516368	7908412518706
	Unidade Externa 2	-	-	7908412518713	7908412518720	7908412516368	7908412516368	7908412518706
Ventilador	Tipo	Centrífugo Duplo						
	Vazão Mínima [m³/h]	4.590	4.590	6.120	6.120	9.180	9.180	9.180
	Vazão Nominal [m³/h]	5.100	5.100	6.800	6.800	10.200	10.200	10.200
	Vazão Máxima [m³/h]	5.610	5.610	7.480	7.480	11.220	11.220	11.220
Motor	P.E.D [mmCA]	10~20	10~20	10~20	10~20	10~20	10~20	10~20
	Quantidade - N° de polos	1 - 4	1 - 4	1 - 4	1 - 4	1 - 4	1 - 4	1 - 4
	Potência [cv] - [kW]	4 - 1,5	4 - 1,5	4 - 2,2	4 - 2,2	4 - 3	4 - 3	4 - 3
Serpentina	Diâmetro dos tubos [pol.]	7mm						
	Material das Aletas	Alumínio Louvered						
	Material dos Tubos	Cobre Ranhurado						
Conexões	Linha de Líquido [Qtd - Ø - Tipo]	1 linhas de 1/2" - Solda	1 linhas de 1/2" - Solda	2 linhas de 1/2" - Solda				
Módulo Trocador	Linha de Sucção [Qtd - Ø - Tipo]	1 linhas de 1.1/8" - Solda	1 linhas de 1.1/8" - Solda	2 linhas de 1.1/8" - Solda				
Conexões	Linha de Líquido [Qtd - Ø - Tipo]	1 linhas de 3/8" - Rosca	1 linhas de 3/8" - Rosca	2 linhas de 3/8" - Rosca				
Unidade Externa	Linha de Sucção - Qtd - Ø - Tipo	1 linhas de 3/4" - Rosca	1 linhas de 3/4" - Rosca	2 linhas de 3/4" - Rosca				
Filtro	Tipo	Filtro de ar descartável						
	Classe	G4						
	Dimensões [mm]	420 x 575 x 25mm	420 x 575 x 25mm	485 x 642 x 25mm	485 x 642 x 25mm	550 x 565 x 25mm	550 x 565 x 25mm	550 x 565 x 25mm