



Nova linha de produtos com fluido R32



Alta eficiência e melhor performance termodinâmica quando comparado ao R410a



Trocadores e equipamentos menores, mais leves e compacto



ODP = 0
Não causa nenhum impacto na camada de ozônio



GWP = 675 - 68% inferior comparado ao R410A
Baixo potencial de aquecimento global



Carga de gás pode ser realizada na fase líquida ou gasosa



Utiliza menos fluido refrigerante que produtos R410A



Utiliza os mesmos equipamentos de instalação que os produtos R410A



PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS

CONHEÇA A AMAZÔNIA



Rev.02 - Mar/26

gree.com.br | capacita.gree.com.br | greebrasil

SAC: 0800 055 6188 - sac@gre-am.com.br

Av. dos Otis, 6360 - Distrito Industrial II - CEP: 69007-002, Manaus/AM

As imagens utilizadas neste folheto são apenas ilustrativas e estão sujeitas a alterações.

Especificações técnicas

CASSETTE			
Parâmetros	Modelos		
Unidade interna	GKC24ECXF-S6DNF6B/I	GKC36EDXF-S6DNF6B/I	GKC54EEXK-S6DNF6A/I
Unidade externa	GKC24ECXF-S6DNF6B/O	GKC36EDXF-S6DNF6B/O	GKC54EEXK-S6DNF6A/O
Alimentação elétrica	220V - 60Hz - 1F		
Capacidade de Refrigeração / Aquecimento - kW (BTU/h)	7,03 (24000) / -	10,54 (36000) / -	15,82 (54000) / -
Potência Elétrica (Refrigeração / Aquecimento) - W	2100 / -	3600 / -	5380 / -
Corrente Elétrica (Refrigeração / Aquecimento) - A	9,5 / -	16,3 / -	24,4 / -
Potência Nominal - W	2250	3530	5700
Corrente Nominal - A	11,5	16,4	26,0
Volume de ventilação (T/A/M/B) - m³/h	1300/1200/1100/900	2000/1800/1600/1400	2300/2100/1900/1600
Grau de Proteção IP	IPX0 / IPX4		
Bitola Mínima / Disjuntor	Verificar NBR 5410		
Tipo de Compressor	Velocidade Variável (Inverter)		
Gás Refrigerante	R32		
Carga de gás refrigerante - g (até 5m de tubulação)	900	1300	2800
Comprimento mínimo de tubulação - m	2		
Desnível máximo entre as unidades - m	20	30	
Comprimento máximo de tubulação - m	30	50	
Diâmetro da linha de sucção / líquido - mm (pol.)	15,87 (5/8") / 6,35 (1/4")	15,87 (5/8") / 9,52 (3/8")	
Nível de ruído da evaporadora - dB(A)	36	40	45
Dimensão da evaporadora (C x L x A) - mm	840 x 840 x 200	840 x 840 x 240	840 x 840 x 290
Peso líquido da evaporadora - Kg	21	23	25
Cor da evaporadora	Branco		
Nível de ruído da condensadora - dB(A)	56	57	59
Dimensão da condensadora (C x L x A) - mm	958 x 402 x 660		900 x 370 x 820
Peso líquido da condensadora - Kg	37	42	69

PISO TETO		
Parâmetros	Modelos	
Unidade interna	GTC36CBXF-S6DNA1B/I	GTC56CCXK-S6DNA1A/I
Unidade externa	GTC36EDXF-S6DNF6B/O	GTC56EEXK-S6DNF6A/O
Alimentação elétrica	220V - 60Hz - 1F	
Capacidade de Refrigeração / Aquecimento - kW (BTU/h)	10,54 (36000) / -	16,40 (56000) / -
Potência Elétrica (Refrigeração / Aquecimento) - W	3450 / -	5420 / -
Corrente Elétrica (Refrigeração / Aquecimento) - A	15,7 / -	24,6 / -
Potência Nominal - W	3500	5700
Corrente Nominal - A	16,4	26,0
Volume de ventilação (T/A/M/B) - m³/h	2000/1800/1500/1400	2400/2200/1900/1600
Grau de Proteção IP	IPX0 / IPX4	
Bitola Mínima / Disjuntor	Verificar NBR 5410	
Tipo de Compressor	Velocidade Variável (Inverter)	
Gás Refrigerante	R32	
Carga de gás refrigerante - g (até 5m de tubulação)	1300	2800
Comprimento mínimo de tubulação - m	2	
Desnível máximo entre as unidades - m	20	30
Comprimento máximo de tubulação - m	30	50
Diâmetro da linha de sucção / líquido - mm (pol.)	15,87 (5/8") / 6,35 (1/4")	15,87 (5/8") / 9,52 (3/8")
Nível de ruído da evaporadora - dB(A)	45	44
Dimensão da evaporadora (C x L x A) - mm	1200 x 665 x 235	1570 x 665 x 235
Peso líquido da evaporadora - Kg	32	42
Cor da evaporadora	Branco	
Nível de ruído da condensadora - dB(A)	57	59
Dimensão da condensadora (C x L x A) - mm	958 x 402 x 660	900 x 370 x 820
Peso líquido da condensadora - Kg	42	69



G-Prime Inverter Compact

Cassete e Piso Teto



VOCÊ MERECE O MELHOR!



Disponível nas capacidades

Piso Teto:
36.000 BTU/h | 56.000 BTU/h

Cassete:
24.000 BTU/h | 36.000 BTU/h | 54.000 BTU/h

Área útil até
50% menor*

* G-Prime Inverter Compact 36k em comparação com produto G-Prime OnOff 56k.