

FR600 SPECIALE

A opção perfeita para grandes famílias e empresas.



Natural e gelada



Ambientes internos e externos




Grande vazão: copo cheio em poucos segundos



FR600 Speciale.

Só o FR600 Speciale tem a capacidade de uso que você precisa. Ele atende grande quantidade de pessoas e apresenta baixo custo de energia. Possui Refil "Girou, Trocou", nanotecnologia contra micro-organismos e está disponível nas cores branca e prata.

Características Gerais



- Refil Girou, Trocou: troque sem fechar o registro
- Refil Bacteriostático: controla a proliferação de bactérias
- Elimina odores
- Elimina sabores
- Retém micropartículas presentes na água
- Easy Clean (desmontável para higienização)*
- Serpentina externa (fácil higienização)
- O Nanotecnologia: inibe a proliferação de micro-organismos
- Bandeja removível: para esvaziar ou higienizar
- Gabinete com proteção UV**
- Torneira prática
- Fixação na parede
- Pés antiderrapantes
- O Boia de controle de nível de água



Especificações Técnicas

Informações Comerciais

informações comerciais		
Código de Produto Branco 127V	52011001	
Código de Produto Branco 220V	52012001	
Código EAN Branco 127V	7898002562861	
Código EAN Branco 220V	7898002562878	
Código de Produto Prata 127V	52071001	
Código de Produto Prata 220V	52072001	
Código EAN Prata 127V	7898002562885	
Código EAN Prata 220V	7898002562892	
Capacidade		
Volume Interno do Aparelho (L)	2,18	
Capacidade de Fornecimento de Água Gelada (L/h)***	1,24	
Temperatura de Resfriamento***	10°C / 50°F	
Vazão Máxima (L/h)	60	
Uso Residencial	Sim	
Uso Comercial	Sim	
Pressão de Trabalho (m.c.a./ kPa)	5 a 50 m.c.a. 49,03 a 490,33 kPa	
Refrigeração		
Refrigeração	Compressor	
Termostato Regulável Externo	Sim	

Eficiência em Melhoria da Qualidade da Água

Etapas de Purificação	3
Tipo de Filtro	C+3
Eficiência de Retenção de Partículas (μm)	Classe - C ≥ 5 a < 15
Eficiência de Redução de Cloro Livre	Aprovado
Bacteriostático	Sim
Eficiência Bacteriológica	Sem Eficiência Bacteriológica
Vida Útil do Filtro	3.000 L / até 6 meses

Eficiência Energética

Grau de Proteção	IPX4
Voltagem (V)	127 ou 220
Amperagem (A)	1,1 / 0,6
Potência (W)	90
Frequência - Mercado Nacional (Hz)	60
Consumo de Energia (kWh/mês)	11
Eficiência Energética (kW/L)	0,07

Dimensões

Sem Embalagem (A x L x P) mm	410 x 312 x 357	
Com Embalagem (A x L x P) mm	426,2 x 325,6 x 350,6	
Peso Líquido (kg)	10,6	
Peso Bruto (kg)	11,34	
Garantia		
Garantia	1 ano	

^{*}Solicite à Assistência Técnica

^{**}Somente produtos brancos

^{***}Conforme norma ABNT NBR 16236/2013