

E-DUE E E-DUE EQUILIBRIUM

Qualidade IBBL ao seu alcance.



Bica articulável:
enche recipientes de
diversos tamanhos




LED Trocar Refil:
o LED fica vermelho indicando
que é hora de trocar o refil.



Botão Misturador:
A água na temperatura que você quer



Refrigeração Termoeétrica:
refrigeração ideal para residências
de até 4 pessoas.



Invista na saúde da sua família com os novos purificadores eletrônicos E-Due IBBL. Os dois modelos combinam filtragem com refrigeração e atendem, com eficiência, as necessidades diárias de até 4 pessoas. A instalação é fácil e a troca do refil frontal, através do sistema “Girou Trocou”, também. A bica articulável faz a diferença na hora de abastecer recipientes maiores como garrafas ou jarras. E mais: o modelo Equilibrium ainda mantém o pH da água equilibrado. Viu? Pensamos em todos os detalhes para garantir água pura na sua casa, todo dia.

Características Gerais

- **Água nas temperaturas Natural, Gelada e Misturada**
- **Pingadeira tipo bandeja:** removível para fácil higienização
- **Refil Girou, Trocou:** troque sem fechar o registro
- **Visor do Refil:** fácil saber quando trocar seu refil
- **Água livre de impurezas:** retém micropartículas presentes na água como barro, areia, ferrugem.
- **Grande vazão de água:** copos e jarras cheias em poucos segundos*
- **Altura livre da bica:** a partir de 22,5 cm
- **Duas opções de instalação:** sobre bancada ou fixação na parede
- **Fluxo contínuo:** água purificada mesmo sem energia
- **Refil Bacteriostático:** impede a proliferação das bactérias do tipo Pseudomonas aeruginosa que, em pessoas com o sistema imunológico enfraquecido, pode gerar infecções.
- **Refil Equilibrium:** reduz a acidez da água e equilibra o pH**
- **Elimina sabores e odores:** água livre de cheiro e gosto
- **Gabinete com proteção UV:** tratamento especial para produtos de cor branca, evita que as partes brancas do purificador fiquem amareladas com o tempo
- **Pés antiderrapantes:** melhora a aderência do purificador na bancada
- **Easy Clean***:** produto pode ser desmontável para higienização



Especificações Técnicas

Informações Comerciais		
	E-Due	E-Due Equilibrium
Código produto Branco Full Range	79013001	82013001
Código produto Prata Full Range	79073001	82073001
Código EAN Branco Full Range	7898002567729	7898002567903
Código EAN Prata Full Range	7898002567736	7898002567910
Capacidade		
	E-Due	E-Due Equilibrium
Volume Interno do Reservatório (L)	0,8	0,8
Capacidade de Fornecimento de Água Gelada (L/h)****	0,250	0,250
Temperatura de Resfriamento****	10 °C	10 °C
Vazão Máxima Recomendada (L/h)	60	60
Uso Residencial	Sim	Sim
Uso Comercial	Não	Não
Pressão de Trabalho (m.c.a. ou kPa)*****	5 a 50 m.c.a. ou 49,03 a 490,33 kPa	5 a 50 m.c.a. ou 49,03 a 490,33 kPa
Refrigeração		
	E-Due	E-Due Equilibrium
Tipo de Refrigeração	Termoelétrica	Termoelétrica
Termostato Interno	Sim	Sim

Eficiência em Melhoria da Qualidade da Água		
	E-Due	E-Due Equilibrium
Tipo de Filtro	C+3	Equilibrium
Eficiência na Retenção de Partículas (µm)	C ≥ 5 até < 15	C ≥ 5 até < 15
Eficiência de Redução de Cloro Livre	Aprovado	Aprovado
Bacteriostático	Aprovado	Aprovado
Eficiência Bacteriológica	Não se Aplica	Não se Aplica
Reduz a Acidez da água *****	Não se Aplica	Aprovado
Vida Útil do Refil	3000 litros ou até 6 meses	3000 litros ou até 6 meses

Eficiência Energética		
	E-Due	E-Due Equilibrium
Grau de Proteção	IPX0	IPX0
Voltagem (V)	Full-Range (127V a 220V)	Full-Range (127V a 220V)
Amperagem (A)	0,9 0,6	0,9 0,6
Potência (W)	63	63
Frequência - Mercado Nacional (Hz)	50/60	50/60
Consumo de Energia (kWh/mês)	8	8
Eficiência Energética (kW/L)	0,252	0,252

Dimensões		
	E-Due	E-Due Equilibrium
Sem Embalagem (AxLxP) mm	357 x 270 x 321	357 x 270 x 321
Com Embalagem (AxLxP) mm	374 x 285 x 341	374 x 285 x 341
Peso Líquido (kg)	3,6	3,8
Peso Bruto (kg)	4,35	4,516

Garantia		
	E-Due	E-Due Equilibrium
Garantia	1 ano	1 ano

* De acordo com a Pressão de Trabalho indicada na Capacidade.
** Refil exclusivo para o modelo E-Due Equilibrium.
***Solicite à Assistência Técnica.
****Conforme norma ABNT NBR 16236/2013.
*****m.c.a. (metros por coluna d'água) é a distância entre a altura da caixa d'água a altura do produto. É importante que a caixa d'água que abastece o purificador esteja a no mínimo 5 metros de altura do mesmo para que sua vazão seja adequada.
*****As características descritas a seguir não são avaliadas pela ABNT NBR 16098.