E·DUE
FREEDOM

Um divisor de águas no estilo da sua casa.

Exclusivo tanque de reservatório de água
não precisa de ligação hidráulica. Liberdade para levar seu purificador aonde você estiver

Acionamento Touch
água disponível a um toque

LED Trocar Filtro:
o LED fica vermelho indicando que é hora de trocar o filtro

Eficiência bacteriológica:
com filtro PROTECTION que elimina até 99,9% das bactérias do tipo E. coli

Refrigeração Termoelétrica:
refrigeração ideal para residências de até 4 pessoas



O purificador E-due Freedom é a melhor escolha para quem busca liberdade, qualidade e design. Com exclusivo modelo slim e design moderno, pés flutuantes para maior ventilação de ar. Textura fluida nas laterais, duplo sistema antisplah sendo um no bico de saída de água e o outro na bandeja removível. Pode ser instalado em bancadas ou paredes sem a necessidade de suportes para instalação. Tecnologia versátil de instalação o que permite ser utilizado na rede hidráulica ou somente com o uso do tanque. É indicado para famílias de até 4 pessoas. O filtro que acompanha esse modelo, PROTECTION (CZ+7), possui uma vida útil de até 6 meses ou 3 mil litros d'agua, com exclusivo sistema girou trocou, além disso possui o benefício de eliminar bactérias, reduzir o cloro e reter partículas da água, com 7 etapas de purificação. Acompanha kit instalação.

Novo E-due Freedom, um divisor de águas no estilo da sua casa.

Características Gerais

- **Água na temperatura gelada, fria ou natural;**
- **Bandeja removível (pingadeira) para esvaziar;**
- **Bica com tecnologia antisplash;**
- **Visor do filtro visível;**
- **Sistema girou trocou:** troque o filtro sem fechar o registro;
- **Duas opções de instalação:** bancadas ou paredes;
- **Água livre de impurezas:** retém micropartículas presentes na água, como barro, areia e ferrugem;
- **Eficiencia bacteriólogica:** elimina 99,9% das bactérias do tipo Escherichia Coli, que agride o trato gastrointestinal e pode causar gastroenterite ou infecção urinária;
- **Elimina sabores e odores:** água livre de cheiro e gosto;
- **Grande vazão de água:** copos e jarras cheios em poucos segundos;
- **Bomba pressurizadora:** eleva a pressão da água;
- **Pés antiderrapantes e flutuantes:** permite a maior aderência do purificador na bancada, com maior ventilação;
- **Exclusivo Tanque:** se não tiver instalação hidráulica, poderá utilizar o tanque com capacidade de 2,5L água pura em qualquer lugar, só precisa de ponto de energia.

Especificações Técnicas

Informações Comerciais

Código produto Branco Full Range	A07013001
Código EAN Branco Full Range	7898002569167
Código produto Azul Full Range	A07083001
Código EAN Azul Full Range	7898002569204
Código produto Verde Full Range	A07143001
Código EAN Verde Full Range	7898002569297
Código produto Grafite Full Range	A07063001
Código EAN Grafite Full Range	7898002569259

Capacidade

Volume Interno do Reservatório (L)	0,8
Capacidade de Refrigeração (L/h)*	0,25
Temperatura de Resfriamento	10 °C
Temperatura mínima e máxima da água de entrada no Aparelho (°C)	4 a 27
Temperatura Ambiente de funcionamento (°C)	4 a 38
Vazão Máxima Recomendada (L/h)	60
Uso Residencial	Sim
Uso Comercial	Não
Pressão de Trabalho quando instalado em água da rua ou da caixa d'agua da residência (m.c.a. ou kPa)**	5 a 50 m.c.a. ou 49,03 a 490,33 kPa

Refrigeração

Tipo de Refrigeração	Termoelétrica
Controle eletrônico de temperatura	Sim

Dimensões

Sem Embalagem (AxLxP) mm	413 x 160 x 465
Com Embalagem (AxLxP) mm	447 x 206 x 477
Peso Líquido (kg)	4,8
Peso Bruto (kg)	5,2

Eficiência em Melhoria da Qualidade da Água

Tipo de Filtro	Protection
Eficiência na Retenção de Partículas (µm)	C ≥ 5 até < 15
Eficiência de Redução de Cloro Livre	Aprovado
Bacteriostático	Aprovado
Eficiência Bacteriológica	Aprovado
Vida Útil do Filtro	3000 litros ou até 6 meses

Eficiência Energética

Grau de Proteção	IPX0
Voltagem (V)	Full-Range (127V a 220V)
Amperagem (A)	9
Potência (W)	68
Frequência - Mercado Nacional (Hz)	50/60
Consumo de Energia (kWh/mês)	8
Eficiência Energética (kW/L)	0,272

Garantia

Garantia	1 ano

*Conforme norma ABNT NBR 16236/2013.
**m.c.a. (metros por coluna d'agua) é a distância entre a altura da caixa d'agua e a altura do produto. É importante que a caixa d'agua que abastece o purificador esteja a no mínimo 5 metros de altura do ponto de instalação para garantir uma pressão mínima de funcionamento do produto.

A Culligan Latam LTDA reserva-se o direito de modificar estas especificações técnicas e características do produto sem prévio aviso. Todas as imagens são meramente ilustrativas. Revisão 0 - Março/2023