

AR-CONDICIONADO SPLIT AIRVOLUTION LITE MIDEA



O **Ar-Condicionado Airvolution Lite da Midea** entrega o essencial sem complicação: durabilidade avançada aliada à praticidade que simplifica seu dia. Equipado com o **sistema Prime Guard**, reúne tecnologias que aumentam a vida útil do ar-condicionado e garantem desempenho estável mesmo em condições adversas, incluindo a **Tecnologia Gold Fin®** que protege a unidade externa contra corrosão e oxidação.

Além disso, possui diversas funções que facilitam a instalação, manutenção e cuidado o produto no dia a dia. Seu **design minimalista e unidade externa mais compacta** fazem com que ele seja o ar-condicionado perfeito para qualquer ambiente.

Disponível em: 9.000, 12.000, 18.000 e 22.000 BTUs.

CARACTERÍSTICAS

Prime Guard

Sistema Prime Guard reúne tecnologias que aumentam a vida útil do ar-condicionado e garantem desempenho estável mesmo em condições adversas.

- Tecnologia Gold Fin®: proteção extra que garante maior resistência à oxidação e corrosão da unidade externa, inclusive em regiões litorâneas.
- Prevenção contra amarelamento na unidade interna.
- A operação em ampla faixa de tensão (151v-264v) permite que o ar condicionado ajuste automaticamente a frequência do compressor para continuar funcionando em situações com variações de voltagem.
- Placa eletrônica resistente à umidade e corrosão, aumentando a durabilidade do produto.¹

Mais Flexibilidade na Instalação

O produto pode ser instalado com uma distância mínima de 5cm do teto, o que permite maior flexibilidade de instalação.

Função Autolimpeza

4 etapas de limpeza na unidade interna que garantem que ele fique livre de sujeiras.

Unidade Externa Compacta

Ocupa até 35% ² menos espaço.

Design Minimalista e Discreto

Acabamento branco fosco e led invisível que se integra perfeitamente ao ambiente.

Função Turbo

Ative a Função Turbo e sinta o ambiente mais fresco rapidamente.

Função Brisa Indireta

Ajusta a direção do ar para direcionar o fluxo de forma indireta, garantindo conforto térmico de maneira mais suave.

Função Siga-me³

O ar é direcionado para onde o controle remoto está, garantindo o clima ideal ao seu redor.³

Função LED

Desativa o sinal sonoro e desliga a luz do display da unidade interna.



¹. A cobertura com resina cobre a placa completa, não só alguns componentes como nos concorrentes. A resina tem uma cura feita com luz UV que oferece proteção avançada. Classificação de 9.8, dependendo do grau de contaminação salina no ambiente industrial (Intertek Ref. ISO 21207: 2015, Anexo A, teste método B, JIS Z 2371:2015 Anexo JC. A maior classificação é 10. ². Comparativo entre a área necessária para instalação da condensadora Airvolution e as condensadoras convencionais (modelo 9.000 BTUs). ³. O controle deve estar posicionado com até 8 metros de distância do aparelho.

PRODUTO		AR-CONDICIONADO SPLIT HIGH WALL MIDEA AIRVOLUTION LITE			
Nome		Ar-Condicionado Split 9.000 BTUs AirVolution Lite Frio Midea	Ar-Condicionado Split 12.000 BTUs AirVolution Lite Frio Midea	Ar-Condicionado Split 18.000 BTUs AirVolution Lite Frio Midea	Ar-Condicionado Split 22.000 BTUs AirVolution Lite Frio Midea
Código	Evaporadora	42EBVCA09M5	42EBVCA12M5	42EBVCA18M5	42EBVCA22M5
	Condensadora	38TBVCA09M5	38TBVCA12M5	38TBVCA18M5	38TBVCA22M5
Ciclo		Frio			
Marca		Midea			
Fabricante		Midea Carrier			
Fornecedor		Climazon Industrial Ltda			
Wi-Fi		-			
ANATEL		-			
FISCAL					
Classificação Fiscal	Evaporadora	8415.90.10			
	Condensadora	8415.90.20			
Nacional ou importado					
LOGÍSTICA					
Produto		Ar-Condicionado Split 9.000 BTUs AirVolution Lite Frio Midea	Ar-Condicionado Split 12.000 BTUs AirVolution Lite Frio Midea	Ar-Condicionado Split 18.000 BTUs AirVolution Lite Frio Midea	Ar-Condicionado Split 22.000 BTUs AirVolution Lite Frio Midea
EVAPORADORA	CÓDIGO EAN	7898945166614	7898945166621	7898945166638	7898945166645
Altura (mm)		286	286	289	330
Largura (mm)		723	723	813	1055
Profundidade (mm)		199	199	201	231
Peso Líquido (kg)		8,12	8,12	8,8	13,0
CONDENSADORA	CÓDIGO EAN	7898945166652	7898945166669	7898945166676	7898945166683
Altura (mm)		558	558	573	573
Largura (mm)		386	386	471	471
Profundidade (mm)		461	461	551	551
Peso Líquido (kg)		19,6	19,6	19,1	20,2
PRODUTO EMBALADO					
EVAPORADORA					
Altura (mm)		365	365	365	405
Largura (mm)		780	780	870	1130
Profundidade (mm)		270	270	270	310
Peso Bruto (kg)		9,24	9,24	10,10	14,89
CONDENSADORA					
Altura (mm)		593,5	593,5	615	615
Largura (mm)		420	420	498	498
Profundidade (mm)		472	472	580	580
Peso Bruto (kg)		20,1	20,1	19,5	20,7
CARACTERÍSTICAS					
Capacidade (BTU/h)		9.000	12.000	18.000	22.000
Modelo		Frio			
Classificação Energética		D			
Procel		NÃO			
Cor da unidade interna		Branco (acabamento fosco)			
DADOS TÉCNICOS					
Capacidade Nominal (kW) - Refrigeração		2,64	3,52	5,28	6,45
Aquecimento		-			
Consumo de Energia kWh/ano		473,9	631,9	947,8	1.158,5
Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal - IDRS (Wh/Wh)		4,60			
Tensão (V)		220V			
Frequência		60 Hz			
Vazão (m³/h)	Evaporadora	629	629	875	1.512
Diâmetro das linhas	Sucção (in)	3/8	3/8	1/2	5/8
	Expansão (in)	1/4	1/4	1/4	3/8
Distância equivalente entre unidades (m)		25	25	30	30
Desnível entre unidades (m)		10	10	20	20
Carga máxima de refrigerante (g)	Até 5 m	390/400	440	590	680
Fluido Refrigerante		R32			

Garantia

O consumidor final ao adquirir o seu ar condicionado tipo SPLIT possui prazo legal de garantia de 90 dias. Ao instalá-lo com empresa credenciada da rede Midea Carrier ou instaladores certificados e de acordo com os procedimentos definidos no manual, passa a ter garantia de 2 anos, ou seja, três meses de prazo legal mais vinte e um meses de garantia estendida.

Consulte a Rede Credenciada de Assistências Técnicas

<https://www.midea.com.br/assistencia-tecnica>

Atendimento ao Consumidor

Capitais e regiões metropolitanas: **3003 1005**

Demais localidades: **0800 648 1005**

