



Aquecedores a Gás - E35 FEA

Rinnai



LANÇAMENTO - REU-E351 FEA 35 FEA



**Sistemas de
Segurança
Integrados**



**Cores
disponíveis**
(Branco, Prata e Preto)



**Exaustão
Forçada B₂₃**



**Fabricado
no Brasil**



**Instalação
Externa**
(com uso de acessório,
vendido separadamente)

☒ Controle destacável com fio.

☒ Temperatura ajustável:

35°C~60°C (padrão de fábrica) /

35°C~45°C (Opcional)

☒ Compatível com sistema MEC.

☒ Servoválvula ON/OFF.

Características técnicas

	REU - E351 FEA	
Tipo de Gás	GN	GLP
Modelo	REUE351FEABN REUE351FEAGN REUE351FEAPN	REUE351FEABL REUE351FEAGL REUE351FEAPL
Classificação PBE	A	
Rendimento	85%	
Vazão aproximada de água com elevação de temperatura Δt 20°C (com misturador)	35 l/min	
Potência nominal	57,1 kW 49.130 kcal/h	
Consumo Máximo de Gás	5,16 m³/h	4,15 kg/h
Registro de Objeto	011321/2023	011325/2023
Regulamentação	ABNT NBR 8130 / Portaria Inmetro nº 89 de 22/03/22.	
Tipo de Aquecedor	Grande	
Dimensões (AxLxP)	600 x 350 x 170 mm	
Peso	14,6 kg	
Diâmetro da Chaminé	80 mm	
Tipo de Exaustão	B23 (exaustão forçada)	
Circuito da Combustão	Aberto	
Comprimento e número de curva da chaminé	9 metros com uma curva de 90° (Menos 1m para cada curva adicional, no máximo 3 curvas Consulte uma ATC Rinnai para o devido ajuste)	
Entrada de Gás	ISO 228 G ¾ A	
Pressão de gás (PG) na entrada do aquecedor	200 mm.c.a.	280 mm.c.a.
	Permissível $\pm 25\%$ (Dinâmica, estático limite PG+25%) - (em mmca)	
Entrada de Água Fria	ISO 228 G ¾ A	
Saída de Água Quente		
Pressão Mínima e Máxima de água para acionamento	4 ~ 60 mca	
Pressão Mínima de água para acionamento	3 mca	
Pressão Ideal para Funcionamento	7 ~ 30 mca	
Vazão Mínima para Acionamento	4 l/min	
Temperatura limite de entrada de água fria	60°C	
Consumo Elétrico Máximo	76 W (2W em stand-by)	
Tensão Elétrica (AC)	220/127 V (Chave Seletora de Tensão)	
Frequência	50-60Hz	



Conheça a linha completa de aquecedores e outros produtos

