



Parceiro Olímpico Mundial



www.tcl.com



TCL | AR CONDICIONADO
ESSE É O CLIMA IDEAL



2 ANOS DE
GARANTIA*

10 ANOS
GARANTIA
INVERTER

*Garantia de fábrica contratual e estendida, válida apenas para instalação com um técnico credenciado. A ativação da garantia contratual e da garantia estendida concedidas pela fabricante do produto estão condicionadas aos termos e condições constantes no certificado de garantia. A garantia de 10 anos se aplica somente nos modelos Inverter.

INVERTER

Até 75% de economia

Os modelos Inverter possuem excelente desempenho e performance, além de proporcionarem uma economia de energia que pode chegar a até 75%, com base em resultados de testes comparando o modelo Inverter com um modelo convencional de 9.000 BTU/h.

Refrigeração até 50% mais rápida

Alcança rapidamente a temperatura desejada. Excelente performance quando comparado a modelos convencionais.



TCL

Potência

Possibilita a utilização em locais onde a tensão da rede é instável ou há utilização de geradores como fonte de energia, limitando a potência do compressor entre 30, 50 ou 70% da sua capacidade, proporcionando também maior economia de energia.

AR CONDICIONADO T-PRO 2.0 QUENTE/FRIO



TCL



ATÉ 75% DE ECONOMIA DE ENERGIA*



MODO ECO



FUNÇÃO BRISA



CONEXÃO WI-FI E CONTROLE POR COMANDO DE VOZ



GARANTIA DE 10 ANOS NO COMPRESSOR**



MODO SILENCIOSO



REFRIGERAÇÃO MAIS RÁPIDA*



FILTRO SILVER ION + CARVÃO ATIVADO



SERPENTINA DE COBRE



AUTOLIMPEZA



FUNÇÃO ESTERILIZAÇÃO



ALERTA LIMPA FILTRO



FÁCIL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

	TAC-09CHTG2-INV	TAC-12CHTG2-INV	TAC-18CHTG2X-INV	TAC-24CHTG2-INV
Ciclo	QUENTE-FRIO	QUENTE-FRIO	QUENTE-FRIO	QUENTE-FRIO
Capacidade térmica (BTU/h)	9000	12000	18000	24000
Tecnologia	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	220V-60Hz	220V-60Hz	220V-60Hz	220V-60Hz
Potência nominal (W)	Frio 830 Quente 710	1250 980	1608 1453	2170 1947
Classificação Inmetro	A	A	A	A
Fluido refrigerante	R-32	R-32	R-32	R-32
Vazão de ar da unidade evaporadora (Refrigeração / Aquecimento) (m3/h)	420/520	700/750	800/800	1200/1200
Dimensões (C x L x A) (mm)	Evaporadora 790x192x275 Condensadora 777x290x498	790x192x275 777x290x498	920x195x306 795x305x549	1100x222x333 853x349x602
Peso líquido (kg) (Sem embalagem)	Evaporadora 8,5 Condensadora 22	8,0 22	10,0 25	14 31
EAN	Evaporadora 7908293001250	7908293001274	7908293001175	7908293001199
EAN	Condensadora 7908293001267	7908293001281	7908293001182	7908293001205
NCM	84151011	84151011	84151011	84151011

*COM BASE EM RESULTADOS DE TESTES COMPARANDO O MODELO INVERTER COM UM MODELO CONVENCIONAL.
**GARANTIA DE 10 ANOS SE APLICA SOMENTE NOS MODELOS INVERTER.

AR CONDICIONADO
T-PRO 2.0
FRIO



TCL



ATÉ 75%
DE ECONOMIA
DE ENERGIA*



MODO ECO



FUNÇÃO
BRISA



CONEXÃO WI-FI
E CONTROLE POR
COMANDO DE VOZ



GARANTIA
DE 10 ANOS NO
COMPRESSOR**



MODO
SILENCIOSO



ATÉ 50%
REFRIGERAÇÃO
MAIS RÁPIDA*



FILTRO SILVER
ION + CARVÃO
ATIVADO



SERPENTINA
DE COBRE



AUTOLIMPEZA



FUNÇÃO
ESTERILIZAÇÃO



ALERTA
LIMPA FILTRO



FÁCIL INSTALAÇÃO
E MANUTENÇÃO

TAC-09CTG2-INV

TAC-12TG2-INV

TAC-18CTG2X-INV

TAC-24TG2-INV

		TAC-09CTG2-INV	TAC-12TG2-INV	TAC-18CTG2X-INV	TAC-24TG2-INV
Ciclo		FRIO	FRIO	FRIO	FRIO
Capacidade térmica (BTU/h)		9000	12000	18000	24000
Tecnologia		INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO		220V-60Hz	220V-60Hz	220V-60Hz	220V-60Hz
Potência nominal (W)	Frio	780	1140	1623	2170
Classificação Inmetro		A	A	A	A
Fluido refrigerante		R-32	R-32	R-32	R-32
Vazão de ar da unidade evaporadora (Refrigeração / Aquecimento) (m3/h)		440	660	800	1200
Dimensões (C x L x A) (mm)	Evaporadora	790×192x275	790×192x275	920×195x306	1100×222x333
	Condensadora	777×290×498	777×290×498	795×305×549	853×349×602
Peso líquido (kg) (Sem embalagem)	Evaporadora	8,5	8,5	7	14
	Condensadora	21	21	23	28
EAN	Evaporadora	7908293001212	7908293001236	7908293001656	7908293001151
EAN	Condensadora	7908293001229	7908293001243	7908293001663	7908293001168
NCM		84151011	84151011	84151011	84151011

*COM BASE EM RESULTADOS DE TESTES COMPARANDO O MODELO INVERTER COM UM MODELO CONVENCIONAL.
**GARANTIA DE 10 ANOS SE APLICA SOMENTE NOS MODELOS INVERTER.

TCL

Função Esterilização²

Esteriliza e elimina em até 90%³ bactérias e vírus, além de garantir a unidade livre de poeira e mofo.

PASSO 1



Congelamento

PASSO 2




Degelo

PASSO 3



Secagem de alta
temperatura

PASSO 4



Esterilização a alta
temperatura 56°C

²Função exclusiva para o modelo Inverter do tipo quente e frio.

³Eficácia de 93% contra bactéria do tipo staphylococcus albus.