

Ar-Condicionado Split Piso Teto Space



O Split Piso Teto Space alia tecnologia, excelente desempenho e sustentabilidade. Possui até três estágios opcionais de filtragem de impurezas, conta com a condensadora 38K nas capacidades 18.000, 24.000 e 30.000 BTU/h e oferece uma ótima eficiência, sendo a opção perfeita para quem busca soluções econômicas e de resultados para espaços comerciais ou grandes ambientes.



Fluido Refrigerante R-410A

Atóxico, não inflamável e não agride a Camada de Ozônio.



Retorno de Investimento

Retorno médio de investimento de até 6 meses. Comparado a modelos similares.



Função Oscilar

Permite melhor direcionamento do ar no ambiente.



Filtro Eletroestático e Filtro de Carvão Ativado

Retiram o pó e pequenas partículas do ar.

Função Timer: liga e desliga no horário desejado.

Silencioso: ventilador interno de alta tecnologia que proporciona baixo nível de ruído.

4 velocidades de ventilação: baixa, média, alta e automática.

Controle remoto com display LCD: praticidade para operar todas as funções.

Ar-Condicionado Split Piso Teto Space

DADOS TÉCNICOS

Modelos	Piso-Teto Space 18.000 BTU/h Frio	Piso-Teto Space 18.000 BTU/h Quente/Frio	Piso-Teto Space 24.000 BTU/h Frio	Piso-Teto Space 24.000 BTU/h Quente/Frio	Piso-Teto Space 30.000 BTU/h Frio	Piso-Teto Space 30.000 BTU/h Quente/Frio	Piso-Teto Space 36.000 BTU/h Frio	Piso-Teto Space 36.000 BTU/h Quente/Frio
Fabricante	Midea Carrier							
Fornecedor	Climazon Industrial LTDA							
Código Int. Evap	42XQL18C5	42XQL18C5	42XQL24C5	42XQL24C5	42XQL30C5	42XQL30C5	42XQL36C5	42XQL36C5
Código Int. Cond	38KCK018515MC	38KQK018515MC	38KCK024515MC	38KQK024515MC	38KCK030515MC	38KQK030515MC	38KCK036515MC	38CQL036515MC
Cód di item Externo (EAN) Evap.	789862657 488 2	789862657 488 2	789862657 489 9	789862657 489 9	789862657 490 5	789862657 490 5	789862657 491 2	789862657 491 2
Cód di item Externo (EAN) Cond	789862657 372 4	789862657 375 5	789862657 373 1	789862657 376 2	789862657 374 8	789862657 377 9	789862657 555 1	789862657 501 8
Cor Predominante	Branca							
Ciclo	Frio	Quete/Frio	Frio	Quente/Frio	FRI0	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio
Voltagem	220	220	220	220	220	220	220	220
Dimensões unidade Int. sem Embalagem (LxAxP) (cm)	102,0x23,3x62,8	102,0x23,3x62,8	102,0x23,3x62,8	102,0x23,3x62,8	119,5x23,3x62,8	119,5x23,3x62,8	119,5x23,3x62,8	119,5x23,3x62,8
Peso Líq. Unidade Int. (kg)	23	23	23,5	23,5	26,1	26,1	30,7	30,7
Dimensões unidade Ext. sem Embalagem (LxAxP) (cm)	45,2x57,5x55,3	45,2x70,4x55,3	45,2x70,4x55,3	45,2x70,4x55,3	45,2x70,4x55,3	45,2x70,4x55,3	45,2x70,4x55,3	62,3x75,9x62,3
Peso Líq. Unidade Ext. (kg)	25,4	30,9	33,9	34,9	37,4	37,3	37,4	45,6
Capacidade de Refrigeração (Btu/h)	18.000	18.000	24.000	24.000	30.000	30.000	36.000	36.000
Capacidade de Aquecimento (Btu/h)	-	18.000	-	24.000	-	30.000	-	36.000
Fluido Refrigerante	R-410A							
Velocidades	4							
Compressor	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo Duplo
Classificação Energética	C	C	C	C	C	C	B	C
Frequência (Hz)	60 Hz							
Potência Nominal	1870	1870	2435	2494	3080	3080	3.482	3.650
Vazão de Ar (m³/h)	860	860	1090	1090	1090	1090	1.360	1.360
Controle Remoto	Sim							
Desligamento Automático	Não							
Direcionadores de Ar	Sim							
Garantia	12 meses							



GARANTIA

Sempre instale seu ar-condicionado Carrier com uma Assistência Técnica Credenciada. Você já possui a Garantia de 3 meses de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Instalando com uma de nossas credenciadas, você terá mais 9 meses de garantia estendida pela fabricante Midea Carrier, totalizando 1 ano de garantia.

Consulte a Rede Credenciada de Assistências Técnicas

www.carrierdobrasil.com.br/assistencia-tecnica

Atendimento ao Consumidor

Capitais e Regiões Metropolitanas 3003-1005 e para demais localidades 0800 648 1005.



United Technologies

turn to the experts