

1. DADOS DO PRODUTO

Razão Social do Fabricante:	ELGIN S/A
Nome Fantasia do Fabricante:	ELGIN
CNPJ do Fabricante (AM):	14.200.166/0001-66
CNPJ do Fabricante (SP):	52.556.578/0001-22

2. DADOS BÁSICOS DO PRODUTO

Nome do Produto:	Ar- condicionado Cassete Eco Inverter
Descrição do Produto:	Unidade interna e unidade externa, Cassete Fort Air, 24/36/48/60.000 Btu/h
Marca:	ELGIN

3. DADOS FISCAIS DO PRODUTO

Origem do Produto:	BRASIL
Produto Nacional ou Importado:	NACIONAL
Classificação Fiscal - NCM (interna):	8415.1011
Classificação Fiscal - NCM (externa):	8415.1011
Classificação Fiscal - NCM (painel):	8415.9090
IPI:	Isto / 20% no painel fatur. Manaus



Imagens ilustrativas

4. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Diferenciais Competitivos:	A linha cassete Fort Air tem design exclusivo Elgin, com sua ampla entrada de ar e as saídas de ar 360°, é perfeito para climatizar diversos ambientes de médio a grande porte, proporcionando conforto térmico e deixando o dia a dia muito mais agradável e refrescante.
	Está disponível nas capacidades de 24.000, 36.000, 48.000 e 60.000 Btu/h nas versões Frio ou Quente/Frio.
	Possui display digital que torna fácil a visualização da temperatura.

Toda a linha trabalha com gás ecológico R-410A e garantia de 3 anos para todo o equipamento.

TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CASSETE FORT AIR

Código Comercial	Unidade Interna	KAFI24B2NA	KAQJ24B2NA	KAFI36B2NA	KAQJ36B2NA	KAFI48B2NA	KAQJ48B2NA	KAFI48B2NA	KAQJ48B2NA	KAFI60B2NA	KAFI60B2NA
	Unidade Externa	OUFÉ24B2CC	OUE24B2CC	OUE36B2CC	OUE36B2CC	OUE48B3CC	OUE48B3CC	OUE48B4CC	OUE48B4CC	OUE60B3CC	OUE60B4CC
	Painel	KAZP00B2DA	KAZP00B2DA	KAZP00B2DA							
	Conjunto	KAFCC24B2NACC	KAQC24B2NACC	KAFCC36B2NACC	KAQC36B2NACC	KAFCC48B3NACC	KAQC48B3NACC	KAFCC48B4NACC	KAQC48B4NACC	KAFCC60B3NACC	KAFCC60B4NACC
Capacidade Térmica	W	7032	7032	10548	10548	14064	14064	14064	14064	17580	17580
	(Btu/h)	24000	24000	36000	36000	48000	48000	48000	48000	60000	60000
Ciclo	-	Frio	Quente-Frio	Frio	Quente-Frio	Frio	Quente-Frio	Frio	Frio	Frio	Frio
Tecnologia	-	On-Off	On-Off	On-Off							
Alimentação elétrica	Unidade Interna	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz							
	Unidade Externa	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 3F / 60 Hz	220V/ 3F / 60 Hz	220V/ 3F / 60 Hz	380V/ 3F N / 60 Hz	380V/ 3F N / 60 Hz	220V/ 3F / 60 Hz			
Corrente Máxima	A	13,7	13,2	19,3	20,1	15,6	17,4	8,6	9,3	20,7	12,6
Disjuntor	A	20	20	25	25	20	25	16	16	25	16
Consumo	W / h	2320	2313	3485	3478	4340	4611	4327	4628	5420	5430
Classificação INMETRO	-	B	B	B	B	A	B	A	B	A	A
Velocidade de ventilação	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Vazão do Ar	m³/h	1422	1422	1683	1683	1571	1571	1571	1571	1571	1571
Gás Refrigerante	Tipo	R-410A	R-410A	R-410A							
Diâmetro dos tubos (Polegada)	Linha de líquido	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	Linha de sucção	5/8" até 15m	5/8" até 15m	3/4" até 20m	3/4" até 20m	3/4" até 20m					
		3/4" até 30m	3/4" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 30m					
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comprimento dos tubos (m)	Padrão	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
	Mínimo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Máximo	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Desnível entre as unidades (m)	-	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Dimensão dos produtos sem a válvula (A x L x P) mm	Unidade Interna	240 x 830 x 830	284 x 830 x 830	284 x 830 x 830	284 x 830 x 830						
	Painel	73 x 950 x 950	73 x 950 x 950	73 x 950 x 950							
	Unidade Externa	589 x 869 x 325	1271 x 869 x 325	1271 x 869 x 325	1271 x 869 x 325	1271 x 869 x 325	1271 x 869 x 325	1271 x 869 x 325			
Embalagem (A x L x P) mm	Unidade Interna	295 x 895 x 895	355 x 895 x 895	320 x 895 x 895	320 x 895 x 895	320 x 895 x 895	320 x 895 x 895	320 x 895 x 895			
	Painel	95 x 1025 x 1025	95 x 1025 x 1025	95 x 1025 x 1025							
	Unidade Externa	580 x 952 x 420	1279 x 952 x 420	1279 x 952 x 420	1279 x 952 x 420	1279 x 952 x 420	1279 x 952 x 420	1279 x 952 x 420			
Peso Líquido (kg)	Unidade Interna	26,7	29,7	29,7	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1
	Painel	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	Unidade Externa	49,5	52,5	66,1	65,3	91,6	94,7	91,1	94,1	91,1	93,8
Peso Bruto (kg)	Unidade Interna	30	30	33,2	33,2	36	36	36	36	36	36
	Painel	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	Unidade Externa	53,4	56,5	73,5	73,5	98,9	103,3	98,3	102,5	98,9	101,1
Código EAN	Unidade Interna	7908412546181	7908412546211	7908412545887	7908412545924	7908412500343	7908412545467	7908412500343	7908412545467	7908412547775	7908412547775
	Painel	7908412500657	7908412500657	7908412500657	7908412500657	7908412500657	7908412500657	7908412500657	7908412500657	7908412500657	7908412500657
	Unidade Externa	7908412528439	7908412533730	7908412509803	7908412514630	7908412501036	7908412545474	7908412500350	7908412545481	7908412501142	7908412504891
Dispositivo de Expansão	-	Capilar	Capilar	Capilar							
Controle Remoto sem fio	-	Sim	Sim	Sim							
Display Invisível	-	Sim	Sim	Sim							
Serpentina	Unidade Externa	Cobre	Cobre	Cobre							
Filtragem	-	Padrão	Padrão	Padrão							
Ionizador	-	Não	Não	Não							
WiFi	-	Não	Não	Não							
Timer	-	Sim	Sim	Sim							
Auto restart	-	Sim	Sim	Sim							
Função Conforto (I Feel)	-	Não	Não	Não							
Auto Limpeza	-	Não	Não	Não							
Movimento das Aletas	-	Variável	Variável	Variável							
Cor	-	Branco	Branco	Branco							
Garantia	-	3 anos	3 anos	3 anos							

As informações técnicas podem sofrer alterações sem prévio aviso.

1. A etiqueta de característica técnica da unidade externa informa a massa de refrigerante utilizada no produto para atender uma instalação padrão, com distância de 7,5m até a unidade interna.
2. As tubulações devem ser de cobre (espessura mínima de 0,8mm) e estar em conformidade com a norma NBR 7541.
3. Os cabos de alimentação e interligação devem obedecer às especificações do manual de instalação e estar em conformidade com a norma 60245IEC 57 ou norma NBR equivalente.
4. Para que a garantia total de 3 anos seja válida, este equipamento deverá ser instalado necessariamente por um posto autorizado ou empresa credenciada pela Elgin, caso contrário ficará limitado à garantia legal de 90 dias.